

50PSH

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС



Хладагент R410A



Холодопроизводительность
2,3 - 16,6 кВт



Теплопроизводительность
2,7- 20,3 кВт



Описание

Десять типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 2,3 до 16,6 кВт и номинальной теплопроизводительностью от 2,7 до 20,3 кВт.

- Экологически безопасный хладагент R-410a.
- Очень тихая работа.
- Высокая эффективность.
- Расширенное использование в диапазоне температур от -6,7 °C до 43,3 °C.

50PSH		009	012	018	024	030
Номинальная холодопроизводительность	кВт	2,3	2,9	4,6	6,2	6,9
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,7	3,3	5,5	7,0	8,3
Холодильный коэффициент (EER)	кВт	4,5	4,5	4,5	4,9	4,6
Тепловой коэффициент (COP)	кВт	4,8	4,5	5,2	4,9	5,0
Рабочая масса	кг	71	73	117	121	122
Компрессор	шт	Один роторный компрессор		Один спиральный компрессор		
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	568x1078x431	568x1078x431	568x1580x489	568x1580x489	568x1580x489

50PSH		036	042	048	060	070
Номинальная холодопроизводительность	кВт	8,1	9,2	11,5	15,0	16,6
Номинальная теплопроизводительность	кВт	9,4	11,7	14,2	16,7	20,3
Холодильный коэффициент (EER)	кВт	5,0	4,8	4,6	4,8	4,3
Тепловой коэффициент (COP)	кВт	5,5	5,4	5,0	5,0	5,0
Рабочая масса	кг	148	188	189	200	201
Компрессор	шт	Один спиральный компрессор				
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	645x1808x540	645x1935x540	645x1935x540	645x2062x540	645x2062x540