

50PSW

тепловой насос «вода-вода»



Хладагент R410A



Холодопроизводительность
8,6 - 68,2 кВт



Теплопроизводительность
11,3 - 91,6 кВт



Описание

Пять типоразмеров с номинальной холодопроизводительностью от 8,6 до 68,2 кВт и номинальной теплопроизводительностью от 11,3 до 91,6 кВт.

- Экологически безопасный хладагент R-410a.
- Расширенное использование в диапазоне температур от -6,7 °C до 48,9 °C.
- Сдвоенный контур охлаждения для двухступенчатой работы.
- Очень тихая работа.
- Гибкий и надежный контроль учета всех систем (LON и PremierLink™).

50PSW		036	060	120	180	360
Номинальная холодопроизводительность	кВт	8,6	14,4	28,8	34,1	68,2
Номинальная теплопроизводительность	кВт	11,3	19,4	38,8	45,9	91,6
Холодильный коэффициент (EER)	кВт	4,64	4,87	4,87	4,30	4,30
Тепловой коэффициент (COP)	кВт	5,20	5,30	5,30	5,00	5,00
Рабочая масса	кг	158,0	163,0	329,0	358,0	604,0
Компрессор (спиральный)	шт	1	1	2	1	2
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	778x645x838	778x645x838	778x1344x940	669x1146x1638	669x1146x1638