



Полупромышленные
кондиционеры

Компрессорно- конденсаторные блоки Серия 38СКМ

НОВИНКА

ГАРАНТИРУЕТ
ОХЛАЖДЕНИЕ ДО -29° С



Наружный компрессорно-конденсаторный блок серии 38СКМ можно использовать в комбинации с канальным блоком FB4C.

Кроме того, данные ККБ могут использоваться с приточными установками, имеющими фреоновый контур охлаждения.

Блок можно установить на крыше, на земле или на балконе здания.

Полный список аксессуаров и совместимость блоков смотрите в технической документации и запрашивайте у официальных дистрибьютеров

Компрессорно-конденсаторные блоки адаптированы к суровому российскому климату. Компактные блоки оригинальной конструкции производительностью 5-17 кВт.

- Гарантированно работает на охлаждение от -28,9 до +52° С (с опцией Motor Master®).
- Корпус изготовлен из листового металла со специальным антикоррозионным покрытием.
- Специальная конструкция высокоэффективного спирального компрессора для R410a.
- Стандартно встроенная защита по высокому и низкому давлению.
- Компрессор оборудован предохранительными устройствами от перегрузки и перегрева.
- Сервисные вентили холодильного контура оборудованы портами проверки уровня давления, имеющими свободный доступ для работ по пуско-наладке и техническому обслуживанию.
- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума.
- Свободная подача воздуха вверх по типу «Inviroflow».
- Высокоэффективный надежный спиральный компрессор.
- Наружные блоки стандартно оснащаются противозумным колпаком.
- Производится на заводе Carrier Corporation в Мексике.

Система		Только охлаждение R-410A			
Компрессорно-конденсаторный наружный блок		38CKM018-X-701	38CKM024-X-701	38CKM030-X-701	38CKM036-X-701
Соответствующий внутренний блок (канального типа)		FB4CSL018L	FB4CSL024L	FB4CSL030L	FB4CSL036L
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	230/1/50			
Холодопроизводительность	кВт	5,62	6,64	9,02	10,48
Потребляемая мощность	кВт	1,46	1,80	2,38	2,78
Коэффициент эффективности EER		3,85	3,69	3,79	3,77

Наружный компрессорно-конденсаторный блок:

Размеры (ВхШхГ)	мм	642x654x654	729x654x654	632x793x793	718x793x793
Масса нетто	кг	54,2	57,2	64,8	77,4
Масса хладагента R410A	кг	1,69	1,95	2,12	2,12
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	68	69	71	73

Размер труб:					
Жидкость	мм/дюйм	9.53 (3/8")	9.53 (3/8")	9.53 (3/8")	9.53 (3/8")
Газ	мм/дюйм	19.05 (3/4")	19.05 (3/4")	19.05 (3/4")	22.23 (7/8")
Допустимая температура наружного воздуха	°C	От -28,9 до +52°C (с опцией Motor Master®) От -18 до +52°C (с комплектом низкотемпературного пуска) без опций - от +13 до + 52°C			

Система		Только охлаждение R-410A			
Компрессорно-конденсаторный наружный блок		38CKM036-X-901	38CKM042-X-901	38CKM048-X-901	38CKM060-X-901
Соответствующий внутренний блок (канального типа)		FB4CSL037L	FB4CSL042L	FB4CSL048L	FB4CSL060L
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	400/3/50			
Холодопроизводительность	кВт	10,33	12,02	14,18	17,27
Потребляемая мощность	кВт	2,78	3,21	3,81	4,66
Коэффициент эффективности EER		3,72	3,74	3,72	3,71

Наружный компресс.-конденс. блок:					
Размеры (ВхШхГ)	мм	718x793x793	718x793x793	718x793x793	804x793x793
Масса нетто	кг	77,4	88,8	89,0	97,4
Масса хладагента R410A	кг	2,51	3,38	3,78	4,27
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	73	74	76	76

Размер труб:					
Жидкость	мм/дюйм	9.53 (3/8")	9.53 (3/8")	9.53 (3/8")	9.53 (3/8")
Газ	мм/дюйм	22.23 (7/8")	22.23 (7/8")	22.23 (7/8")	28,6 (1 1/8")
Допустимая температура наружного воздуха	°C	От -28,9 до +52°C (с опцией Motor Master®) От -18 до +52°C (с комплектом низкотемпературного пуска) без опций - от +13 до + 52°C			

Аксессуары для ККБ

Описание	Наименование
Подогрев картера для моделей 018-036	KAACH1401AAA
Подогрев картера для моделей 042-060	KAACH1201AAA
Термостат обмерзания испарителя	KSAFT0101AAA
Фильтр-осушитель	стандартный
MotorMaster® для 018 - 036 (1 фаза)	KSALA0601AAA
MotorMaster® для 036-060 (3 фазы)	KSALA0701AAA

Описание	Наименование
Фильтр для моделей 018-036	KAACF1001MED
Фильтр для моделей 042-060	KAACF1101LRG
Реле высокого давления	KAANH0501PUR
Реле низкого давления	KAALP0401PUR
Комплект низкотемпературного пуска	KSALA0301410
Сенсор	TSTATXXSEN01