



Сплит-системы
без инвертора

Настенные СПЛИТ-СИСТЕМЫ Серия 42QHA_N

САМЫЙ ЛЕГКИЙ
И БЮДЖЕТНЫЙ

-  охлаждение
-  обогрев
-  осушение
-  вентиляция



- ▶ Легко очищаемый воздушный фильтр длительного срока использования
- ▶ Программируемый таймер позволяет включить и отключить кондиционер в заданное время
- ▶ «Экономичный» режим для снижения расхода электроэнергии
- ▶ Режим «Турбо» для быстрого достижения комфортной температуры.
- ▶ Режим «Сон», с пониженным уровнем шума
- ▶ Настенный держатель пульта ДУ в комплекте
- ▶ Пульт с подсветкой дисплея
- ▶ Фильтр тонкой очистки в комплекте

Простая и надежная сплит-система.

Carrier предлагает пять моделей от 2,2 кВт для небольших комнат до 7 кВт для просторных залов с большим количеством людей и бытовых приборов.

- Легко очищающаяся передняя панель внутреннего блока.
- Функция самодиагностики и автоматической защиты.
- Авторестарт: кондиционер автоматически сохраняет параметры и восстанавливает их, когда электроснабжение возобновляется.
- Функция памяти положения воздухораспределительной заслонки.
- Дренажная трубка может подключаться как справа, так и слева. Это облегчает монтаж и удаление конденсата из внутреннего блока.
- Универсальная плата управления у всех типоразмеров серии QHA.
- Два датчика температуры - во внутреннем блоке и на пульте ДУ – позволяют точнее поддерживать комфортную температуру в помещении.
- Произведены в Китае.



Мощный поток
воздуха



Хладагент R410a



Функция
автодиагностики

Система		Сплит-система, хладагент R-410A				
Внутренний блок		42QHA007N	42QHA009N	42QHA012N	42QHA018N	42QHA024N
Наружный блок		38QHA007N	38QHA009N	38QHA012N	38QHA018N	38QHA024N
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	220-240 / 1 / 50				
Холодопроизводительность	кВт	2,2	2,6	3,5	5,3	7,0
Коэффициент эффективности EER		3,21	3,21	3,21	3,21	2,81
Теплопроизводительность	кВт	2,3	2,8	3,8	5,6	7,3
Коэффициент эффективности COP		3,61	3,61	3,61	3,61	3,21
Класс энергетической эффективности (охлаждение)		A	A	A	A	C
Потребляемая мощность:						
Охлаждение	кВт	0,68	0,82	1,09	1,64	2,50
Обогрев	кВт	0,65	0,77	1,06	1,54	2,28
Внутренний блок:						
Размеры (ВхШхГ)	мм	285x715x194	285x715x194	285x805x194	302x957x213	327x1040x220
Вес нетто	кг	7,2	7,2	7,2	10,2	12,7
Расход воздуха (высокая/средняя/низкая скорость)	м³/ч	422/375/302	510/380/338	568/440/352	820/665/543	1000/796/640
Уровень звукового давления	дБ(А)	26 - 36	26 - 40	31 - 41	33 - 43	34 - 47
Наружный блок:						
Размеры (ВхШхГ)	мм	550x700x270	550x700x270	555x770x300	555x770x300	702x845x363
Вес нетто	кг	23,5	26,4	30,0	25,8	48,8
Тип компрессора		Ротационный				
Уровень звукового давления	дБ(А)	51,5	55,5	56	56	60
Размер труб:						
Жидкость	мм/дюйм	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")
Газ	мм/дюйм	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")	16.0 (5/8")
Максимальная длина трассы	м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот	м	8	8	8	10	10
Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев)	°C	от 18 до 43 °C/ от -7 до 24 °C				

Охлаждение: температура в помещении 27 °C (DB)/19 °C (WB), наружного воздуха 35 °C (DB)/24 °C (WB)
 Обогрев: температура в помещении 20 °C (DB)/15 °C (WB), наружного воздуха 7 °C (DB)/6 °C (WB).