

# ОДНОПОТОЧНЫЙ КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР



УФ-лампа



Wi-Fi-управление

## Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		CAS25ABO1/R3-W	CAS35ABO1/R3-W	CAS50ABO1/R3-W	CAS70ABO1/R3-W
Мощность (мин. - макс.)	Охлаждение	кВт	2,6	3,5	5,0	6,9
	Обогрев	кВт	3,2	4,0	5,5	7,6
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Производительность	Расход воздуха (выс. / сред. / низк. / тих.)	м³/ч	500 / 450 / 400 / 350	560 / 500 / 450 / 400	850 / 700 / 550 / 450	900 / 700 / 600 / 500
	Уровень звуковой мощности	дБА	62	64	65	67
	Уровень звукового давления (выс. / сред. / низк. / тих.)	дБА	43 / 40 / 37 / 34	45 / 42 / 39 / 36	47 / 44 / 41 / 38	49 / 46 / 43 / 40
Установочные параметры	Размеры без упаковки (Ш×Г×В)	мм	850×540×185	850×540×185	1170×540×185	1170×540×185
	Размеры в упаковке (Ш×Г×В)	мм	1043×648×270	1043×648×270	1363×648×270	1363×648×270
	Вес без упаковки / с упаковкой	кг	20,8 / 24,9	20,8 / 24,9	26 / 31	27 / 32
	Диаметр жидкостной трубы	мм	6,35	6,35	6,35	9,52
	Диаметр газовой трубы	мм	9,52	9,52	12,7	15,88
Декоративная панель	Модель		CP1B-1028IB	CP1B-1028IB	CP1B-1348IB	CP1B-1348IB
	Размеры без упаковки (Ш×Г×В)	мм	1028×600×45	1028×600×45	1348×600×45	1348×600×45
	Размеры в упаковке (Ш×Г×В)	мм	1143×688×170	1143×688×170	1463×688×170	1463×688×170
	Вес без упаковки / с упаковкой	кг	3,9 / 8,0	3,9 / 8,0	5,1 / 9,8	5,1 / 9,8

# НИЗКОНАПОРНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР



УФ-лампа



Wi-Fi-управление

## Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок (дренажная помпа для кондиционера в комплекте)		CAS25ADS1/R3-W	CAS35ADS1/R3-W	CAS50ADS1/R3-W
Мощность (мин. - макс.)	Охлаждение	кВт	2,5	3,5	5
	Обогрев	кВт	3	4	5,5
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Производительность	Расход воздуха (выс./ сред. / низк. / тих.)	м³/ч	530 / 460 / 390 / 330	600 / 480 / 420 / 350	900 / 750 / 600 / 450
	Статическое давление (стандартное/макс.)	Па	0 / 10 / 20 / 40	0 / 10 / 20 / 40	0 / 10 / 20 / 40
	Уровень звуковой мощности	дБА	50	53	54
	Уровень звукового давления (выс./ сред. / низк. / тих.)	дБА	29 / 28 / 25	33 / 28 / 25	36 / 34 / 32
Установочные параметры	Размеры без упаковки (Ш×Г×В)	мм	850×420×185	850×420×185	1170×420×185
	Размеры в упаковке (Ш×Г×В)	мм	1045×530×260	1045×530×260	1365×530×260
	Вес без упаковки / с упаковкой	кг	16 / 21	16 / 21	22 / 28
	Диаметр жидкостной трубы	мм	6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы	мм	9,52	9,52	12,7
Декоративная панель	Модель		CP1B-890IA/D	CP1B-890IA/D	CP1B-1210IA/D
	Размеры без упаковки (Ш×Г×В)	мм	890×190×100 (воздухозаборная решетка)/ 890×290,5×32,4 (воздухораспределительная решетка)	890×190×100 (воздухозаборная решетка)/ 890×290,5×32,4 (воздухораспределительная решетка)	1210×190×100 (воздухозаборная решетка)/ 1210×290,5×32,4 (воздухораспределительная решетка)
	Размеры в упаковке (Ш×Г×В)	мм	938×335×220	938×335×220	1258×335×220
	Вес без упаковки / с упаковкой	кг	4 / 5	4 / 5	5 / 6