

Triano

Дань классике, идеальная интеграция линий, позволяющая перенести традиционный дизайн в эстетику дома будущего



Синий антрацит



Глянцевый белый



Глянцевый золотой

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ



Wi-Fi-управление



Технология стерилизации испарителя при температуре 56 °С



Покрытие Ag+ пластика корпуса и испарителя



Режим комфортного сна



24-часовой таймер



УФ-лампа второго поколения обеспечивает обеззараживание воздуха



Семь лет гарантии на кондиционер



Три варианта цвета панели: синий антрацит, глянцевый белый, глянцевый золотой



3D Airflow — объемный воздушный поток



Режим «Турбо», авторестарт



Низкий уровень шума — от 17 дБА для модели 2,5 кВт (9 кВт/ч)



Технология двусторонней подачи воздуха



Self Clean — самоочистка испарителя и конденсатора

СЕРИЯ TRIANO

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок	CAS25MW1/R3-W CAS25MW1/R3-G CAS25MW1/R3-B	CAS35MW1/R3-VV CAS35MW1/R3-G CAS35MW1/R3-B
	Наружный блок	1U25MW1/R3	1U35MW1/R3
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт	Охлаждение	2,60 (0,20 ~ 4,20)	3,50 (0,20 ~ 5,20)
	Обогрев	4,40 (0,20 ~ 5,60)	5,10 (0,20 ~ 6,80)
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт	Охлаждение	0,56 (0,09 ~ 1,45)	0,80 (0,09 ~ 1,65)
	Обогрев	1,14 (0,08 ~ 1,70)	1,26 (0,08 ~ 2,10)
Энергоэффективность	EER	4,68	4,38
	COP	3,86	4,05
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
	Подключение	Внутренний блок	Внутренний блок
Внутренний блок			
Расход воздуха (выс. скорость), м ³ /ч		700	780
Уровень звукового давления (выс. / сред. / низк. / тих.), дБА		36 / 31 / 24 / 17	37 / 32 / 25 / 17
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	910 × 225 × 325	910 × 225 × 325
	В упаковке	999 × 313 × 412	999 × 313 × 412
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		11,5 / 14	11,5 / 14
Удаление влаги, 10 ⁻³ м ³ /ч		1,53	2,07
Наружный блок			
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБА		51	51
Размеры блока (Ш × Г × В), мм		820 × 325 × 550	820 × 325 × 550
Размеры блока в упаковке (Ш × Г × В), мм		861 × 375 × 625	861 × 375 × 625
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		24,5 / 27,0	27,5 / 30,0
Производитель компрессора		HIGHLY	HIGHLY
Тип хладагента		R32	R32
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы, мм	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм	9,52	9,52
	Макс. длина / перепад высот, м	20 / 10	20 / 10
	Заводская заправка хладагента, кг	0,70	0,78
	Макс. длина магистрали без дозаправки, м	7	7
	Дополнительная заправка, г/м	20	20
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение	18 ~ 43	18 ~ 43
	Обогрев	-15 ~ 24	-15 ~ 24

