

DC INVERTER CT-65X



Сплит-система настенного типа CENTEK AIR серии CT-65Xxx – это надежный и технологичный инверторный кондиционер с большими функциональными возможностями. Благодаря японским компрессорам GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, установленным в модели данной серии, обеспечиваются малые колебания температуры, что создает чувство комфорта и уюта. Основными преимуществами инверторной сплит-системы серии CT-65Xxx являются экономия электроэнергии до 30 % по сравнению с обычными кондиционерами, работа на обогрев при температуре до –15 °С, низкий уровень шума – от 24 дБ, скрытый LED-дисплей с крупными цифрами.



ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER



САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ



НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»



24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР



ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN



AUTO RESTART



DEFROST



РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО –15 °С





ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65X09	700	283	199
CT-65X12	700	283	199

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65X09	720	260	300	540	500
CT-65X12	720	260	300	540	500

12

centek-air.ru

СЕРИЯ CT-65Xxx

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-65X09	CT-65X12
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50		
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	12000 (3200)
		Обогрев	9000 (2700)	12000 (3500)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	997
		Обогрев	747	970
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	460	480
Диапазон устанавливаемой t	°С	Внутр. блок	16...32	
Рабочий диапазон t	°С	Охлаждение	+16... +47	
		Обогрев	-15... +24	
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	24	24
		Наруж. блок	50	52
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35	
		Газовая	9,52	
Допустимая длина трассы	м	-	15	
Максимальный перепад по высоте	м	-	5	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC	
Хладагент			R410A	
Заправка хладагентом	г	-	520	710
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20	
Габаритные размеры	мм ШхГхВ	Внутр. блок	700x199x283	700x199x283
		Наруж. блок	720x260x540	720x260x540
Вес	кг	Внутр. блок	7,7	7,8
		Наруж. блок	26,6	27,8
Класс энергоэффективности			A	

13