

CT-65K24 WiFi



Премиум-инвертор колонного типа CENTEK AIR CT-65K24 Wi-Fi – это современная сплит-система со всеми необходимыми функциями для создания благоприятного микроклимата в помещении, имеющая эксклюзивный, яркий дизайн. Данная модель оснащена надежным компрессором Highly/Hitachi, обеспечивающим высокую энергоэффективность – А. Основные преимущества сплит-системы: низкий уровень шума – от 25 дБ, воздушный поток 1200 м³/ч, встроенный Wi-Fi модуль, 4 режима работы, скрытый LED-дисплей, автоматическое открывание передней панели при запуске, управление кондиционером с помощью ПДУ, сенсорное или Wi-Fi. Срок гарантии на данную модель составляет 3 года.

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -15 °C

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»

МЯГКОЕ ОСУШЕНИЕ

ВСТРОЕННЫЙ Wi-Fi МОДУЛЬ

ТИХИЙ РЕЖИМ

24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР

ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL

БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ

САМОДИАГНОСТИКА

AUTO RESTART

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN

DEFROST

РАБОТА В ШИРОКОМ
ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65K24 Wi-Fi	370	1830	370

НАРУЖНЫЙ БЛОК

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	I, мм	D, мм
CT-65K24 Wi-Fi	890	670	320	630	350

МОДЕЛЬ CT-65K24 Wi-Fi

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-65K24 Wi-Fi
Напряжение электропитания	В/Гц	Внутр. блок	220–240/50
		Наруж. блок	
Производительность	Вт/ч	Охлаждение	7100
		Обогрев	8800
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	2210
		Обогрев	2430
Расход воздуха	м³/ч	Внутр. блок	1200
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18...+43
		Обогрев	-15... +24
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	25
		Наруж. блок	55
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	9,52
		Газовая	12,7
Допустимая длина трассы	м	-	25
Максимальный перепад по высоте	м	-	10
Компрессор			HIGHLY
Хладагент			R410A
Заправка хладагентом	г	-	1770
Дозаправка хладагентом	г/м	-	30
Габаритные размеры	мм ШxГxВ	Внутр. блок	370x370x1830
		Наруж. блок	890x320x670
Вес	кг	Внутр. блок	33
		Наруж. блок	53
Класс энергоэффективности			A