



CT-65E ON/OFF



Сплит-системы CENTEK AIR серии CT-65Exx имеют современный дизайн, который подойдет для притязательных покупателей. Компрессоры, изготовленные в Японии – GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, обеспечивают надежность работы и высокую энергоэффективность. У модели CT-65E07+ мощность составляет 9000 БТЕ. Кондиционеры данной серии характеризуют низкий уровень шума внутреннего блока – от 23 дБ и шумоизоляция наружного блока. Информативный скрытый дисплей отображает режимы работы прибора. Срок гарантии на все модели данной серии составляет 3 года.



ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



ТЕХНОЛОГИЯ iFEEL



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ



НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»



3 ГОДА ГАРАНТИИ



САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN



РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ



САМОДИАГНОСТИКА



AUTO RESTART




DEFROST





ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
CT-65E07+	690	283	199
CT-65E09	690	283	199
CT-65E12	750	285	200
CT-65E18	900	310	225
CT-65E24	900	310	225



НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
CT-65E07+	733	663	254	310	421	430
CT-65E09	733	665	280	310	420	430
CT-65E12	780	660	240	294	500	500
CT-65E18	865	795	290	354	525	545
CT-65E24	870	825	310	360	655	540



СЕРИЯ CT-65Exx

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-65E07+	CT-65E09	CT-65E12	CT-65E18	CT-65E24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50					
Производительность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2650)	9000 (2800)	12000 (3550)	18000 (5300)	24000 (7000)
		Обогрев	9000 (2700)	9000 (2900)	12000 (3650)	18000 (5450)	24000 (7100)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	825	860	1106	1656	2325
		Обогрев	748	800	1011	1509	2211
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	450	480	550	800	1050
Диапазон устанавливаемой t	°C	Внутр. блок	16...32				
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+18... +43				
		Обогрев	-7... +24				
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	23	23	26	29	31
		Наруж. блок	50	50	52	54	55
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35				
		Газовая	9,52			12,7	
Допустимая длина трассы	м	-	20			25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8			10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/HIGHLY	
Хладагент			R410A				
Заправка хладагентом	г	-	540	540	610	1000	1560
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30	
Габаритные размеры	мм ШxГxВ	Внутр. блок	690x199x283	690x199x283	750x200x285	900x225x310	900x225x310
		Наруж. блок	663x254x421	665x280x420	660x240x500	795x290x525	825x310x655
Вес	кг	Внутр. блок	8	8,5	9,5	12	13
		Наруж. блок	21	22	25	37	46
Класс энергоэффективности			A				