

CT-66AMWM

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ



Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-66AMWM- H07/4R3B(FX)	CT-66AMWM- H09/4R3B(FX)	CT-66AMWM- H12/4R3B(FX)	CT-66AMWM- H18/4R3B(FX)
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220-240 /~50, допустимый – 198-252 /~50				
Производительность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	7000 (2150)	9000 (2640)	12000 (3520)	18000 (5270)
		Обогрев	8000 (2350)	10000 (3200)	13000 (4200)	19000 (6000)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	40			63
		Обогрев	40			63
Циркуляция воздуха	м ³ /ч	-	600	600	800	900
Уровень шума	дБ(А)	-	15	15	16	28
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6.35			
		Газовая	9.52			12.7
Хладагент			R32			
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	-	750x285x200	750x285x200	750x285x200	900x310x225
Вес	кг	-	7,5			9,5

FREE MATCH INVERTER

CT-66AMWM

НАСТЕННЫЕ БЛОКИ



Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-66AMWM- H09/4R3B(HG)	CT-66AMWM- H12/4R3B(HG)	CT-66AMWM- H09/4R3B(HE)	CT-66AMWM- H12/4R3B(HE)
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220-240 /~50, допустимый – 198-252 /~50				
Производительность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	9000 (2600)	12000 (3500)	9000 (2600)	12000 (3500)
		Обогрев	10000 (3200)	13000 (4200)	10000 (3200)	13000 (4200)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	40			
		Обогрев	40			
Циркуляция воздуха	м ³ /ч	-	600	650	600	650
Уровень шума	дБ(А)	-	16	17	16	17
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6.35			
		Газовая	9.52			
Хладагент			R32			
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	-	788x292x198	788x292x198	788x292x198	788x292x198
Вес	кг	-	8	9	8	9