

Сплит-системы кассетного типа CCA (compact)



| 3,52 кВт-5,28 кВт |

RG57A2/BGEF



Авторазмора-
живание



Авто-
перезпуск



Защита от хо-
лод. воздуха



Ночной
режим



Выход воздуха
во все стороны



Встроенный
дренаж.насос



Эффективное
осушение



Проводной
пульт (ОПЦИЯ)



Wi-Fi
(ОПЦИЯ)



Низкий уро-
вень шума



Защита портов-
подключения

Кассетные блоки on/off CCA (компакт) – идеальное решение для частных домов, торговых и офисных помещений.

- Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 750 мм;
- Распределение воздушного потока на 360°;
- Малошумный вентилятор;
- Предусмотрена возможность для подключения воздуховода подачи приточного воздуха (на углу корпуса) от внешней вентиляционной системы;
- Панель C-MBQ4-03E входит в комплект;
- Плата управления защищена «несгораемым» корпусом, установлен усовершенствованный вентилятор.
- Беспроводной пульт ДУ RG57A2/BGEF

Внутренний блок Наружный блок Панель	Ед. изм	CCA-12HRN1-Q COX-12HN1-Q C-MBQ4-03E	CCA-18HRN1-Q COX-18HN1-Q C-MBQ4-03E
Производительность холод/тепло	кВт	3,52/3,81	5,28/5,57
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/ 1/ 50	
Потребляемая мощность	кВт	1,65	2,9
EER/COP	кВт	3,21/3,23	2,75/3,28
Масса хладагента R410A	кг	0,85	1,3
Расход воздуха (H/M/L)	м³/ч	612/477/388	730/570/470
Звуковое давление внутреннего блока (H/M/L)	дБ(А)	41/36/33	45/42/38
Габаритные размеры внутр. блока (WxHxD)	мм	570x260x570	570x260x570
Габаритные размеры наруж. блока (WxHxD)	мм	805x554x330	805x554x330
Габаритные размеры панели(WxHxD)	мм	647x50x647	647x50x647
Вес внутреннего блока / наружного блока	кг	15/32,3	16,4/37,8
Подключение питания, внутренний/наружный блок	жил/мм²	3/1,5 3/2,5	3/1,5 3/2,5
Межблочный кабель	жил/мм²	2/0,75	2/0,75
Компрессор	тип/бренд	ASM140V1VDZ/GMCC	PA215M2AS-7KTL6/GMCC
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 1/2	1/4 1/2
Макс. длина трубопровода	м	15	25
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	8	15
Температура внешней среды холод/тепло	°C	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24