

Универсальные наружные блоки с компрессором «ON-OFF»

Универсальные наружные блоки полупромышленной серии могут использоваться с внутренними блоками настенного, кассетного (компактными и полноразмерными), канального и напольно-потолочного типа.

Высокоэффективные Scroll компрессоры производства GMCC и Panasonic;

- Панели корпуса из стали с гальванизацией по классу G90;
- Антикоррозийная обработка блоков Gold Fin;
- Компактная конструкция наружных блоков;
- Защитный пластиковый кожух для портов подключения *;
- Низкий уровень шума.



* Размеры наружных блоков указаны без защитного кожуха для портов подключения.

Наружный блок	Ед. изм.	COX-07HN1	COX-09HN1	COX-12HN1	COX-18HN1	COX-24HN1	COD-36HN1	COD-48HN1	COD-60HN1
Производительность холод/тепло	кВт	2,2/2,2	2,78/2,78	3,52/3,81	5,28/4,9	7,03/7,62	10,55/11,72	14,07/14,66	16,12/17,59
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50					380~415/3/50		
Потребляемая мощность	кВт	0,68	0,87	1,65	2,9	3,7	4,25	6,3	7,5
EER/COP	кВт	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61	2,71/3,37	2,61/3,42	3,01/3,41	3,63/3,35	2,53/3,17
Масса хладагента R410A	кг	0,63	0,63	0,71	1,3	2	2,85	3,3	3,3
Звуковое давление наружного блока	дБ(А)	54	54,5	55,5	58	59,5	62,5	62	61,5
Габаритные размеры наружного блока (WxHxD)	мм	720x495x280	720x495x280	720x495x280	805x554x330	890x673x385	946x810x410	900x1170x350	900x1170x350
Вес наружного блока (нетто)	кг	22,8	22,8	23,5	37,8	52,9	73	98,6	99,7
Компрессор	бренд	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	Panasonic	Panasonic
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8	3/8 3/4	3/8 3/4	3/8 3/4
Макс. длина трубопровода	м	20	20	20	25	25	30	50	50
Макс. перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м	8	8	8	15	15	20	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24	18~43/-7~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.