

Системы кассетного типа ССА (compact)



3,52 кВт-5,28 кВт



Авторазмора-
живание



Авто-
перезпуск



Защита от хо-
лод. воздуха



Ночной
режим



Выход воздуха
во все стороны



Встроенный
дренаж.насос



Эффективное
осушение



Проводной
пульт (ОПЦИЯ)



Wi-Fi
(ОПЦИЯ)



Низкий уро-
вень шума



Защита портов-
подключения

Кассетные блоки on/off ССА (компакт) – идеальное решение для частных домов, торговых и офисных помещений.

- Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 750 мм.
- Распределение воздушного потока на 360°.
- Малошумный вентилятор.
- Предусмотрена возможность для подключения воздуховода подачи приточного воздуха (на одной из боковых сторон) от внешней вентиляционной системы.
- Панель C-MBQ4-03E входит в комплект.
- Плата управления защищена «несгораемым» корпусом, установлен усовершенствованный вентилятор.
- Беспроводной пульт ДУ.

Внутренний блок	Наружный блок	Панель	Ед. изм	CCA-12HRN1-Q COX-12HN1-Q C-MBQ4-03E	CCA-18HRN1-Q COX-18HN1-Q C-MBQ4-03E
Производительность холод/тепло	кВт			3,52/3,81	5,28/5,57
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц			220~240/ 1/ 50	
Потребляемая мощность	кВт			1,2	1,9
EER/COP	кВт			3,21/3,23	2,75/3,28
Масса хладагента R410A	кг			0,85	1,3
Расход воздуха (Н/М/Л)	м³/ч			612/477/388	730/570/470
Звуковое давление внутреннего блока (Н/М/Л)	Дб(А)			41/36/33	45/42/38
Габаритные размеры внутр. блока (ШхВхГ)	мм			570x260x570	570x260x570
Габаритные размеры наруж. блока (ШхВхГ)	мм			805x554x330	805x554x330
Габаритные размеры панели(ШхВхГ)	мм			647x50x647	647x50x647
Вес внутреннего блока / наружного блока	кг			15/32,3	16,4/37,8
Подключение питания, внутренний/наружный блок	жил/мм²			3/1,5 / 3/2,5	3/1,5 / 3/2,5
Межблочный кабель	жил/мм²			2/0,75	2/0,75
Компрессор	тип/бренд			ASM140V1VDZ/GMCC	PA215M2AS-7KTL6/GMCC
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы			1/4 / 1/2	1/4 / 1/2
Макс. длина трубопровода	м			15	25
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м			8	15
Температура внешней среды холод/тепло	°C			18~43/ -7~24	18~43/ -7~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.