

Наружные блоки с компрессором «Inverter»

Наружные блоки мульти-сплит-систем DC-Inverter помогают создать оптимальный комплект климатического оборудования для каждого отдельного объекта.

Система состоит из одного наружного блока, рассчитанного на 2–5 портов (мощностью 4,1–12,3 кВт), и различных типов и моделей внутренних блоков (мощностью 2,2–6,15 кВт).

Инверторные системы обладают высоким классом энергоэффективности (A), точной регулировкой температуры, экономичностью.

Мульти-сплит-системы предназначены для использования в квартирах, коттеджах, офисах и магазинах, гостиницах и любых других учреждениях, а также, там, где могут существовать ограничения по количеству наружных блоков на фасадах и в иных местах установки.

- Высокоэффективные компрессоры производства GMCC .
- Панели корпуса из стали с гальванизацией по классу G90.
- Антикоррозийная обработка блоков Gold Fin.
- Интеллектуальная самоочистка наружных блоков.
- Защитный пластиковый кожух для портов подключения.
- 5 скоростей вентилятора.
- Низкий уровень шума.



| COI-2M14/18HN1 |



| COI-3M21/28HN1 |



| COI-4M28/36HN1, 5M42HN1 |

Наружный блок	Ед. изм	COI-2M14HN1	COI-2M18HN1	COI-3M21HN1	COI-3M28HN1	COI-4M28HN1	COI-4M36HN1	COI-5M42HN1
Производительность холод/тепло	кВт	4,1/4,4	5,27/5,57	6,15/6,45	7,91/8,2	8,2/8,79	10,26/10,26	12,3/12,3
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50						
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	1,27/1,18	1,63/1,5	1,9/1,74	2,64/2,13	2,5/2,4	3,17/3,0	4,0/4,0
EER/COP	кВт	6,1/3,8	6,1/3,8	6,1/3,8	6,1/3,8	6,1/ 3,8	6,1/3,8	6,1/3,8
Масса хладагента R32	кг	1,1	1,25	1,5	1,85	2,1	2,1	2,9
Звуковое давление наружного блока	Дб(А)	56	54	58	58	61	62	63
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ)	мм	805×554×330	805×554×330	890×673×342	890×673×342	946×810×410	946×810×410	946×810×410
Вес наружного блока (нетто)	кг	31,6	35	43,3	48	62,1	68,8	74,1
Компрессор	бренд	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	2x1/4 / 2x3/8	2x1/4 / 2x3/8	3x1/4 / 3x3/8	3x1/4 / 3x3/8	4x1/4 / 3x 3/8 +1x1/2	4x1/4 / 3x3/8 +1x1/2	5x1/4 / 4x3/8 +1x1/2
Макс. длина трубопровода	м	25	25	30	30	35	35	35
Макс. перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м	15	15	15	15	15	15	15
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~50/ -15~24	-15~50/ -15~24	-15~50/ -15~24	-15~50/ -15~24	-15~50/ -15~24	-15~50/ -15~24	-15~50/ -15~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Комбинации наружных и внутренних блоков

 COI-2M14HN1	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА	
	07+07	09+09
	07+09	-
	07+12	-

 COI-2M18HN1	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА	
	07+07	09+09
	07+09	09+12
	07+12	12+12

 COI-3M21HN1	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА	
	07+07	09+09	07+07+07	09+09+09
	07+09	09+12	07+07+09	-
	07+12	09+18	07+07+12	-
	07+18	12+12	-	-

 COI-3M28HN1	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА	
	07+07	09+09	07+07+07	09+09+09
	07+09	09+12	07+07+09	09+09+12
	07+12	09+18	07+07+12	09+12+12
	07+18	12+12	07+07+18	12+12+12
	-	12+18	07+09+09	-
	-	-	07+09+12	-
	-	-	07+09+18	-
	-	-	07+12+12	-

 COI-4M28HN1	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ЧЕТЫРЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		
	07+07	12+12	07+07+07	09+09+09	07+07+07+07	07+09+09+09	09+09+09+09
	07+09	12+18	07+07+09	09+09+12	07+07+07+09	07+09+12+12	-
	07+12	12+24	07+07+12	09+09+18	07+07+07+12	-	-
	07+18	-	07+07+18	09+12+12	07+07+09+09	-	-
	07+24	-	07+09+09	12+12+12	07+07+09+12	-	-
	09+09	-	07+09+09	-	-	-	-
	09+12	-	07+09+12	-	-	-	-
	09+18	-	07+09+18	-	-	-	-
	09+24	-	07+12+12	-	-	-	-
	-	-	07+12+18	-	-	-	-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Комбинации наружных и внутренних блоков

 COI-4M36HN1	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ЧЕТЫРЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		
	07+12	12+12	07+07+07	09+09+09	07+07+07+07	07+09+09+09	09+09+09+09
	07+18	12+18	07+07+09	09+09+12	07+07+07+09	07+09+09+12	09+09+09+12
	07+24	12+24	07+07+12	09+09+18	07+07+07+09	07+09+09+18	09+09+09+18
	09+09	-	07+07+18	09+09+24	07+07+07+12	07+09+12+12	09+09+12+12
	09+12	-	07+07+24	09+12+12	07+07+07+18	07+09+12+18	09+09+12+18
	09+18	-	07+09+09	09+12+18	07+07+07+24	07+12+12+12	09+12+12+12
	09+24	-	07+09+12	09+12+24	07+07+09+12	-	12+12+12+12
	-	-	07+09+18	12+12+12	07+07+09+18	-	-
	-	-	07+09+24	12+12+18	07+07+09+24	-	-
	-	-	07+12+12	12+12+24	07+07+12+12	-	-
	-	-	07+12+18	-	07+07+12+18	-	-
	-	-	07+12+24	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

 COI-5M42HN1	ДВА ВНУТРЕННИХ БЛОКА	ТРИ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ЧЕТЫРЕ ВНУТРЕННИХ БЛОКА		ПЯТЬ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ	
	07+18	07+07+07	09+09+09	07+07+07+07	09+09+09+09	07+07+07+07+07	07+09+09+09+09
	07+24	07+07+09	09+09+12	07+07+07+09	09+09+09+12	07+07+07+07+09	07+09+09+09+12
	09+12	07+07+12	09+09+18	07+07+07+12	09+09+09+18	07+07+07+07+12	07+09+09+09+18
	09+18	07+07+18	09+09+24	07+07+07+18	09+09+09+24	07+07+07+07+18	07+09+09+12+12
	09+24	07+07+24	09+12+12	07+07+07+24	09+09+12+12	07+07+07+09+09	07+09+09+12+18
	12+12	07+09+09	09+12+18	07+07+09+09	09+09+12+18	07+07+07+09+12	07+09+12+12+12
	12+18	07+09+12	09+12+24	07+07+09+12	09+09+12+24	07+07+07+09+18	07+12+12+12+12
	12+24	07+09+18	12+12+12	07+07+09+18	09+12+12+12	07+07+07+09+24	09+09+09+09+09
	-	07+09+24	12+12+18	07+07+09+24	09+12+12+18	07+07+07+12+12	09+09+09+09+12
	-	07+12+12	12+12+24	07+07+12+12	12+12+12+12	07+07+07+12+18	09+09+09+09+18
	-	07+12+18	-	07+07+12+18	12+12+12+18	07+07+09+09+09	09+09+09+12+12
	-	07+12+24	-	07+07+12+24	-	07+07+09+09+12	09+09+12+12+12
	-	-	-	07+09+09+09	-	07+07+09+09+18	-
	-	-	-	07+09+09+12	-	07+07+09+09+24	-
	-	-	-	07+09+09+18	-	07+07+09+12+12	-
	-	-	-	07+09+09+24	-	07+07+09+12+18	-
	-	-	-	07+09+12+12	-	07+07+12+12+12	-
	-	-	-	07+09+12+18	-	07+07+12+12+18	-
	-	-	-	07+09+12+24	-	-	-
	-	-	-	07+12+12+12	-	-	-
	-	-	-	07+12+12+18	-	-	-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.