

## Блоки кассетного типа CCA (compact)



| 3,52 кВт-5,28 кВт |



Кассетные блоки on/off CCA (компакт) – идеальное решение для частных домов, торговых и офисных помещений.

- Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 750 мм.
- Распределение воздушного потока на 360°.
- Малошумный вентилятор.
- Предусмотрена возможность для подключения воздуховода подачи приточного воздуха (на одной из боковых сторон) от внешней вентиляционной системы.
- Панель C-MBQ4-03E входит в комплект.
- Плата управления защищена «несгораемым» корпусом, установлен усовершенствованный вентилятор.
- Беспроводной пульт ДУ.

| Внутренний блок<br>Наружный блок<br>Панель         | Ед. изм   | CCA-12HRN1-Q<br>COX-12HN1-Q<br>C-MBQ4-03E | CCA-18HRN1-Q<br>COX-18HN1-Q<br>C-MBQ4-03E |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Производительность холод/тепло                     | кВт       | 3,52/3,81                                 | 5,28/5,57                                 |
| Электропитание наружного блока                     | В/Ф/Гц    | 220~240/ 1/ 50                            |                                           |
| Потребляемая мощность                              | кВт       | 1,2                                       | 1,9                                       |
| EER/COP                                            | кВт       | 3,21/3,23                                 | 2,75/3,28                                 |
| Заправка хладагентом                               | тип/кг    | R410A / 0,85                              | R410A / 1,3                               |
| Расход воздуха (Н/М/Л)                             | м³/ч      | 612/477/388                               | 730/570/470                               |
| Звуковое давление внутреннего блока (Н/М/Л)        | Дб(А)     | 41/36/33                                  | 45/42/38                                  |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ)                   | мм        | 570x260x570                               | 570x260x570                               |
| Размер наружного блока (ШхВхГ)                     | мм        | 805x554x330                               | 805x554x330                               |
| Размер панели(ШхВхГ)                               | мм        | 647x50x647                                | 647x50x647                                |
| Вес внутреннего блока / наружного блока            | кг        | 15/32,3                                   | 16,4/37,8                                 |
| Подключение питания                                | жил/мм²   | 3/2,5 (внутр.блок)                        | 3/2,5 (внутр. блок)                       |
| Межблочный кабель                                  | жил/мм²   | 2/0,75 + 5/2,5                            | 2/0,75 + 5/2,5                            |
| Компрессор                                         | тип/бренд | ASM140V1VDZ/GMCC                          | PA215M2AS-7KTL6/GMCC                      |
| Диаметр трубопроводов жидкость/газ                 | дюймы     | 1/4 / 1/2                                 | 1/4 / 1/2                                 |
| Макс. длина трубопровода                           | м         | 15                                        | 25                                        |
| Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками | м         | 8                                         | 15                                        |
| Температура внешней среды холод/тепло              | °C        | 18~43/ -7~24                              | 18~43/ -7~24                              |