

Блоки кассетного типа CCD



| 7,3 кВт-16,12 кВт |



Блоки on/off CCD (полноразмерные) - идеальное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях большой площади, предполагающих большое скопление людей: офисы, магазины, кафе и рестораны, холлы различных учреждений. Линейка полноразмерных систем кассетного типа Cherbrooke заканчивается моделью производительностью 16 кВт. Тонкий корпус - 24,5 см упрощает установку блока и дальнейшее его обслуживание (CCD-24 ещё тоньше - 20,5 см).

- Встроенный дренажный насос с высотой подъема до 750 мм.
- Распределение воздушного потока на 360°.
- Малошумный вентилятор.
- Предусмотрена возможность для подключения воздухопровода подачи приточного воздуха (на одной из боковых сторон) от внешней вентиляционной системы.
- Панель C-MBQ4-04B входит в комплект.

Внутренний блок Наружный блок Панель	Ед. изм	CCD-24HRN1-Q COX-24NH1-Q C-MBQ4-04B	CCD-36HRN1-R COD-36NH1-R C-MBQ4-04B	CCD-48HRN1-R COD-48NH1-R C-MBQ4-04B	CCD-60HRN1-R COD-60NH1-R C-MBQ4-04B
Производительность холод/тепло	кВт	7,3/7,91	10,55/11,14	14,07/15,24	16,12/17,88
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50		380~415/ 3/ 50	
Потребляемая мощность	кВт	2,5	3,6	5,2	6,3
EER/COP	кВт	2,81/3,61	2,93/3,09	2,71/3,20	2,57/3,08
Заправка хладагентом	тип/кг	R410A / 2,0	R410A / 2,85	R410A / 3,3	R410A / 3,3
Расход воздуха (Н/М/Л)	м³/ч	1300/1000/820	1960/1660/1400	1916/1780/1620	2100/1920/1730
Звуковое давление внутреннего блока (Н/М/Л)	дБ(А)	45,5/40/37,5	52/48/45	54/52/50	54/51,5/48
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	830x205x830	830x245x830	830x245x830	830x287x830
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	890x673x342	946x810x410	900x1170x350	900x1170x350
Размер панели(ШхВхГ)	мм	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
Вес внутреннего блока / наружного блока	кг	22,2/52,9	26,1/73	28,3/98,6	30,5/99,7
Подключение питания	жил/мм²	3/2,5 (наруж.бл.)	4/2,5 (наруж.бл.)	4/2,5 (наруж.бл.)	4/2,5 (наруж.бл.)
Межблочный кабель	жил/мм²	6/1,5	6/1,5	6/1,5	6/1,5
Компрессор	тип/бренд	KTG275V2VMP/ GMCC	ATQ420Y1TMT/ GMCC	C-SBN373H8D/ Panasonic	C-SBN453H8D/ Panasonic
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	3/8 / 5/8	3/8 / 3/4	3/8 / 3/4	3/8 / 3/4
Макс. длина трубопровода	м	25	30	50	50
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15	20	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.