

Универсальные наружные блоки с компрессором «ON-OFF»

Универсальные наружные блоки полупромышленной серии могут использоваться с внутренними блоками настенного, кассетного (компактными и полноразмерными), канального и напольно-потолочного типа.

Высокоэффективные Scroll компрессоры производства GMCC и Panasonic.

- Панели корпуса из стали с гальванизацией по классу G90.
- Антикоррозийная обработка блоков Gold Fin.
- Компактная конструкция наружных блоков.
- Защитный пластиковый кожух для портов подключения *.
- Низкий уровень шума.



* Размеры наружных блоков указаны без защитного кожуха для портов подключения.

** Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

Наружный блок	Ед. изм	COX-12HN1	COX-18HN1	COX-24NH1	COD-36HN1	COD-48HN1	COD-60NH1
Производительность холод/тепло	кВт	3,52/3,81	5,28/4,9	7,03/7,62	10,55/11,72	14,07/14,66	16,12/17,59
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50			380~415/3/50		
Потребляемая мощность	кВт	1,65	2,9	3,7	4,25	6,3	7,5
EER/COP	кВт	3,21/3,61	2,71/3,37	2,61/ 3,42	3,01/3,41	3,63/3,35	2,53/3,17
Заправка хладагентом	тип/кг	R410A / 0,85	R410A / 1,3	R410A / 2,0	R410A / 2,85	R410A / 3,3	R410A / 3,3
Звуковое давление наружного блока	Дб(А)	55,5	58	59,5	62,5	62	61,5
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	805x554x330	805x554x330	890x673x385	946x810x410	900x1170x350	900x1170x350
Вес наружного блока (нетто)	кг	32,3	37,8	52,9	73	98,6	99,7
Дозаправка хладагента (стандарт 5 м.)	г/м	15	15	30	30	30	30
Компрессор	бренд	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	Panasonic	Panasonic
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 1/2	1/4 1/2	3/8 5/8	3/8 3/4	3/8 3/4	3/8 3/4
Макс. длина трубопровода	м	15	25	25	30	50	50
Макс. перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м	8	15	15	20	30	30
Температура внешней среды холод/тепло**	°C	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24	18~43/ -7~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.