



## Блоки канального типа Mistral Heavy



| 5,00 кВт-16,00 кВт |

Высокоплотный  
фильтрНочной  
режимТаймер  
на 24 часаАвтоуправление  
жалюзиЗащита  
Blue FinПодключение  
дренажаАвтопере-  
запускЗащита от  
холодн.воздухаЭффективное  
осушениеFresh Air  
режимСамоочистка  
блокаДатчик утечки  
хладагентаДежурный  
обогревСамодиагно-  
стикаКомпактный  
корпусTurbo/Super  
режимSmart Defrost  
функция

Кондиционеры канального типа - это системы скрытого типа, с дистанционным управлением и низким уровнем шума. Регулируемое статическое давление позволяет использовать блоки для создания комфортных климатических условий в различных ситуациях.

- Корпус блока из гальванизированной стали
- Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
- Датчик уровня конденсата
- Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
- Мах перепад высот 30 м, мах длина трассы 60 м
- Возможность притока свежего воздуха
- Возможность увеличения напора
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Система самодиагностики и защиты

| Внутренний блок<br>Наружный блок                        | Ед. изм          | AUR-18HX4S1<br>AUA-18H4SL1 | AUR-24HX4S1<br>AUA-24H4SL1 | AUR-36HX6S1<br>AUA-36H6SL1 | AUR-48HX6S1<br>AUA-48H6SL1 | AUR-60HX6S1<br>AUA-60H6SL1 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Производительность холод/тепло                          | кВт              | 5,00/5,70                  | 7,05/8,00                  | 10,55/11,25                | 14,00/15,00                | 16,00/17,50                |
| Электропитание наружного блока                          | В/Ф/Гц           | 220~240/1/50               |                            | 380~415/3/50               |                            |                            |
| Потребляемая мощность холод/тепло                       | кВт              | 1,720/1,670                | 2,340/2,215                | 3,505/3,100                | 4,651/4,532                | 5,694/5,814                |
| EER/COP (класс энергоэффективности)                     | кВт              | 2,91/3,41 (C/B)            | 3,01/3,61 (B/A)            | 3,01/3,63 (B/A)            | 3,01/3,31 (B/C)            | 2,81/3,01 (C/D)            |
| Заправка хладагентом                                    | тип/кг           | R410A / 1,30               | R410A / 1,58               | R410A / 2,60               | R410A / 2,40               | R410A / 3,10               |
| Расход воздуха                                          | м³/ч             | 630/670/750                | 900/1000/1250              | 1500/1650/1800             | 1600/1800/2000             | 1600/1800/2000             |
| Внешнее статическое давление (диапазон)                 | Па               | 10-30                      | 50-80                      | 50-80                      | 80-120                     | 80-120                     |
| Звуковое давление внутреннего блока                     | дБ(А)            | 35/36/38                   | 38/40/42                   | 37/38/40                   | 42/44/46                   | 42/44/46                   |
| Размер внутреннего блока(ШхВхГ)                         | мм               | 900x190x447                | 900x270x720                | 1386x350x800               | 1386x350x800               | 1386x350x800               |
| Размер наружного блока(ШхВхГ)                           | мм               | 810x280x585                | 860x665x310                | 885x795x366                | 950x1050x340               | 950x1386x340               |
| Вес нетто внутреннего/наружного блока                   | кг               | 19,0/42,0                  | 30,0/51,0                  | 54,0/67,0                  | 54,0/96,0                  | 54,0/106,0                 |
| Подключение питания                                     | жил/мм²          | 3/2,5 (внутр. бл.)         | 3/4 (наружн. бл.)          | 5/2,5 (наружн.бл.)         | 5/2,5 (наружн.бл.)         | 5/2,5 (наружн.бл.)         |
| Межблочный кабель                                       | жил/мм²          | 5/2,5                      | 4/1,5                      | 4/1,5                      | 4/1,5                      | 4/1,5                      |
| Компрессор                                              | модель/<br>бренд | QXA-D19F030A/<br>LANDA     | ASH280MV-C8DU/<br>HIGHLY   | ATH420UC-C9EU/<br>HIGHLY   | ATE550SC3Q9RK/<br>HIGHLY   | ATE650SC3Q9JK/<br>HIGHLY   |
| Диаметр трубопроводов жидкость/газ                      | дюймы            | 1/4 / 1/2                  | 3/8 / 5/8                  | 3/8 / 3/4                  | 3/8 / 3/4                  | 3/8 / 3/4                  |
| Макс. длина трубопровода                                | м                | 25                         | 35                         | 40                         | 60                         | 60                         |
| Макс. перепад высот между наружным и внутренним блоками | м                | 15                         | 15                         | 20                         | 30                         | 30                         |
| Температура внешней среды холод/тепло                   | °C               | -15~43/ -10~24             | -15~43/ -10~24             | -15~43/ -10~24             | -15~43/ -10~24             | -15~43/ -10~24             |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.