



Блоки напольно-потолочного типа Mistral Heavy



7,03 кВт-16,0 кВт



Высокоэффективный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Автоуправление жалюзи



Защита Blue Fin



Подключение дренажа



Автоматический перезапуск



Защита от холодн. воздуха



Эффективное осушение



Fresh Air режим



Самоочистка блока



Датчик утечки хладагента



8°C режим



Самодиагностика



Компактный корпус



Turbo/Super режим



Smart Defrost функция



Установка кондиционера

Кондиционеры напольно-потолочного типа рекомендуются для использования в помещениях большой площади и сложной конфигурации. Они могут устанавливаться, как вертикально (на стене), так и горизонтально (на потолке), используя минимум пространства и равномерно распределяя воздушный поток по всей площади охлаждаемого помещения.

Кондиционеры имеют компактный размер, управляются беспроводным пультом ДУ.

- Двухслойные автоматизированные жалюзи
- Фильтр в комплекте
- Объёмный воздушный поток
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора
- Мах перепад высот 30 м, мах длина трассы 60 м
- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
- Возможность притока свежего воздуха
- Таймер на включение и выключение
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AUL-24HR4S1 AUA-24H4SL1	AUL-36HR6S1 AUA-36H6SL1	AUL-48HR6S1 AUA-48H6SL1	AUL-60HR6S1 AUA-60H6SL1
Производительность холод/тепло	кВт	7,03/7,60	10,55/11,25	14,00/16,00	16,00/18,00
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/1/50		380~415/ 3/ 50	
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	2,335/2,370	3,505/3,200	4,651/4,532	5,694/5,814
EER/COP (класс энергоэффективности)	кВт	3,01/3,21 (B/C)	3,01/3,52 (B/B)	3,01/3,53 (B/B)	2,81/3,10 (C/D)
Заправка хладагентом	тип/ кг	R410A / 1,58	R410A / 2,60	R410A / 2,40	R410A / 3,10
Расход воздуха	м³/ч	900/1100/1400	1500/1650/1700	1600/1800/2000	1600/1800/2000
Звуковое давление внутреннего блока	дБ(А)	46/50/52	52/54/57	50/52/53	50/52/53
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	990x680x230	1285x680x230	1580x680x230	1580x680x230
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	860x665x310	885x795x366	950x1050x340	950x1386x340
Вес нетто внутреннего блока / наружного блока	кг	30,0/51,0	40,0/67,0	46,0/96,0	46,0/106,0
Подключение питания	жил/мм²	3/4 (наружн.бл.)	5/2,5 (наружн.бл.)	5/2,5 (наружн.бл.)	5/2,5 (наружн.бл.)
Межблочный кабель	жил/мм²	4/1,5	4/1,5	4/1,5	4/1,5
Компрессор	модель/ бренд	ASH280MV-C8DU/ HIGHLY	ATH420UC-C9EU/ HIGHLY	ATE550SC3Q9RK/ HIGHLY	ATE650SC3Q9JK/ HIGHLY
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	3/8 5/8	3/8 3/4	3/8 3/4	3/8 3/4
Макс. длина трубопровода	м	35	40	60	60
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15	20	30	30
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24	-15~43/ -10~24

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.