



Блоки канального типа Mistral Multi



| ADI-09UX4RK | ADI-12UX4RK | ADI-18UX4RK |



Инверторное управление



Высокоэффективный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Автоуправление жалюзи



Защита Blue Fin



Подключение дренажа



Автоматический перезапуск



Защита от холодного воздуха



Эффективное осушение



Wi-Fi режим



Самоочистка блока



Датчик утечки хладагента



ECO режим



Дежурный обогрев



Дренажный насос



Smart режим



Самодиагностика



Компактный корпус

Канальные блоки мульти-сплит-системы Mistral Multi с проводным пультом дистанционного управления способны создать в помещении комфортные климатические условия.

Блоки монтируются за подвесным потолком, что позволяет скрыть их от глаз. Небольшая высота внутренних блоков составляет 190мм. Это позволяет экономить на подпотолочном пространстве.

Конструкция блоков обеспечивает облегченный доступ ко всем компонентам через расширенную боковую панель или из нижнего люка. Моторы и крыльчатки вентиляторов обеспечивают мощный воздушный поток, не издавая при этом избыточный шум.

- Высокая настройка вентилятора (от 1 до 100%)
- Дренажный насос
- Малошумный вентилятор
- Разъем подключения Wi-Fi (Smart port)*
- Встроенный противопылевой фильтр
- Датчик влажности (предустановлен)
- Разъем вывода сигнала тревоги
- Терминал удаленного включения/выключения
- Система самодиагностики и защиты

* Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА

Модели		ADI-09UX4RK	ADI-12UX4RK	ADI-18UX4RK
Холодопроизводительность	Вт	2600	3500	5000
Теплопроизводительность	Вт	3200	4000	5500
Расход воздуха	м³/ч	400/484/600	400/484/600	780/840/900
Уровень шума	дБ(А)	30/33/36	30/33/36	33/37/41
Размер (ШхВхГ)	мм	910x190x447	910x190x447	1180x190x447
Размер в упаковке (ШхВхГ)	мм	1080x285x565	1080x285x565	1350x285x565
Межблочный кабель	жил/мм²	3/1,5	3/1,5	3/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2
Вес нетто/брутто	кг	18,0/21,5	18,0/21,5	24,5/29,5