



Блоки настенного типа Mistral Multi



| AMI-07UW4RK | AMI-09UW4RK | AMI-12UW4RK | AMI-18UW4RK |



Инверторное управление



Высокоэффективный фильтр



Ночной режим



Таймер на 24 часа



Автоуправление жалюзи



Защита Blue Fin



Подключение дренажа



Автоматический перезапуск



Защита от холодного воздуха*



Эффективное осушение



Память жалюзи



Самоочистка блока



Удобный монтаж



Датчик утечки хладагента



LED дисплей



Защита портов подключения



Wi-Fi режим**



I Feel функция



Дежурный обогрев**



Система вентиляции Blue Fin



Диммер функция



Самодиагностика



Turbo/Super режим



Smart режим



ECO режим

Настенные блоки мульти-сплит-системы Mistral Multi способны быстро охладить пространство, точно контролировать заданную температуру и работать при наружной температуре воздуха до -15°C.***

Блоки имеют современный эргономичный дизайн и скрытый LED-дисплей.

Для защиты теплообменника от любых видов коррозии используется инновационная технология Blue Fin. Кондиционеры работают в режимах сплит и мульти-сплит с использованием однокомпонентного озонобезопасного хладагента R32.

* Функция Anti-cold-air работает только при включении на тепло.

** ОПЦИЯ, требуется консультация со специалистом.

***Для использования кондиционера на тепло при отрицательных наружных температурах, необходимо доработать кондиционер обогревом поддона и отвода дренажа наружного блока.

БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

Модели		AMI-07UW4RK	AMI-09UW4RK	AMI-12UW4RK	AMI-18UW4RK
Холодопроизводительность	Вт	2100	2600	3500	5000
Теплопроизводительность	Вт	2500	2800	4000	5600
Расход воздуха	м³/ч	550	550	600	1000
Уровень шума блока	дБ(А)	39/26	39/26	40/28	46/33
Размер блока (ШхВхГ)	мм	815×275×214	815×275×214	815×275×214	914×315×236
Размер блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	870×335×265	870×335×265	870×335×265	1000×390×315
Вес нетто/брутто	кг	8,5/10,5	8,5/10,5	8,5/11,0	12,0/14,0
Межблочный кабель	жил/мм²	3/1,5	3/1,5	3/1,5	3/1,5
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2