

Модель			DH 07BFT	DH 09BFT	DH 12BFT	DH 18 BFT	DH 24 BFT
Холодопроизводительность		Btu/h	7000	9000	12000	17000	24000
Теплопроизводительность		Btu/h	7500	9500	12800	18000	25000
Холодопроизводительность		kW	2,1	2,6	3,5	5	7,1
Теплопроизводительность		kW	2,2	2,8	3,7	5,3	7,3
Электрические характеристики							
Электропитание		V~, Hz, Ph	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
Потребляемая мощность	охлаждение/нагрев	W	770/740	900/880	1200/1270	1700/1640	2510/2280
Рабочий ток	охлаждение/нагрев	A	3,5/3,4	4,2/4,1	5,6/5,9	7,7/7,5	11,5/10,4
Эксплуатационные показатели							
EER	охлаждение	W/W	2,8	2,9	2,9	2,93	2,81
COP	нагрев	W/W	2,84	2,93	2,75	3.21	3.21
Уровень шума	внутренний	(dB (A))	29/31/35	27/33/37	34/37/40	39/41/45	40/42/47
	наружный		51	51	54	59	59
Расход воздуха		m^3/h	430/430	430/430	530/530	750/630/510	1050/1000/850
Тип фреона			R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A
Габаритные размеры							
Габаритные размеры	внутренний	W x H x D	718*240*180	718*240*180	770*240*180	1025*310*205	1025*310*205
	наружный	W x H x D	600*500*232	600*500*232	700*552*256	780x540x250	845x695x335
Размер упаковки	внутренний	W x H x D	805*305*255	805*305*255	855*305*255	1006x552x256	1100*400*300
	наружный	W x H x D	745*550*353	745*550*353	803*590*380	910x585x335	965x775x395
Вес (нетто/брутто)	внутренний	kg	7/9	7/9	8/11	10/13	13/20
	наружный	kg	21/24	24/27	30/34	33,5/35,5	49/52,5
Диаметр труб	жидкость	mm	6,35(1,4)	6,35(1,4)	6,35(1,4)	6,35(1,4)	9,53(3,8)
	газ	mm	9,53(3,8)	9,53(3,8)	12(1,2)	12,7(1/2)	16,0(5,8)
Максимальная длина трассы		m	15	20	20	25	25
Максимальный перепад высоты между блоками		m	8	8	8	10	10
Площадь помещения		m^2	до 22	до 28	до 35	до 50	до 75