


| Модель | | | DHM-07P | DHM-09P | DHM-12P |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | | Btu/h | 7500 | 9000 | 12000 |
| Теплопроизводительность | | Btu/h | 8000 | 9500 | 14000 |
| Холодопроизводительность | | kW | 2.2 | 2.6 | 3.5 |
| Теплопроизводительность | | kW | 2.3 | 2.8 | 4.1 |
| **Электрические характеристики** | | | | | |
| Электропитание | | V~, Hz, Ph | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 | 220-240, 50,1 |
| Потребляемая мощность | охлаждение/нагрев | W | 680/650 | 820/770 | 1090/1130 |
| Рабочий ток | охлаждение/нагрев | A | 3.1/2.8 | 3.7/3.4 | 4.9/5.1 |
| **Эксплуатационные показатели** | | | | | |
| EER | охлаждение | W/W | 3.21 | 3.21 | 3.23 |
| COP | нагрев | W/W | 3.61 | 3.61 | 3.63 |
| Уровень шума | внутренний | (dB (A)) | 25/29/31 | 27/30/32 | 30/32/35 |
| | наружный | | 46 | 48 | 50 |
| Расход воздуха | | $m^3/h$ | 440/350/260 | 440/350/250 | 580/450/310 |
| Тип фреона | | | A410 | A410 | A410 |
| **Габаритные размеры** | | | | | |
| Габаритные размеры | внутренний | W x H x D | 710x250x190 | 710x250x190 | 790x265x198 |
| | наружный | W x H x D | 685x430x260 | 700x540x240 | 780x540x250 |
| Размер упаковки | внутренний | W x H x D | 770x318x265 | 770x318x265 | 875x335x265 |
| | наружный | W x H x D | 795x495x345 | 815x580x325 | 910x585x335 |
| Вес (нетто/брутто) | внутренний | kg | 7/9 | 7,5/9 | 9/11 |
| | наружный | kg | 23/25 | 24,5/26,5 | 32,5/35 |
| Диаметр труб | жидкость | mm | 6,35(1,4) | 6,35(1,4) | 6.35(1/4) |
| | газ | mm | 9.53(3/8) | 9,53(3,8) | 9.53(3/8) |
| Максимальная длина трассы | | m | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад высоты между блоками | | m | 8 | 10 | 10 |
| Площадь помещения | | $m^2$ | до 22 | до 25 | до 35 |