

Напольно-потолочный тип


DH - NP...M

- Автоматическая оттайка инея
- Автоматический перезапуск
- Теплый пуск
- Охлаждение при низкой температуре
- Режим комфортного сна
- Таймер
- Независимое осушение
- Функция само-диагностики
- Автоматическая работа воздушных заслонок

Напольно-потолочный тип

Удобство монтажа

Блок напольно-потолочного типа допускает установку в углу помещения, даже если пространство над подвесным потолком очень узкое. Очень удобен в тех случаях, когда из-за конструктивных особенностей (например, единственного источника освещения) установка кондиционера в центре потолка невозможна.





Автоматическая работа воздушных заслонок

Блок оснащен функцией автоматического качания горизонтальных и вертикальных воздушных заслонок, что обеспечивает более равномерный и комфортный воздушный поток.



Внутренний блок			DH - NP18M	DH - NP24M	DH - NP36M	DH - NP48M	DH - NP60M
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Производительность	Охлаждение	кВт	5.28	7.03	10.55	14.07	17.58
	Нагрев	кВт	5.57	7.62	11.72	15.24	19.05
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.72	2.48	3.75	5.64	6.63
	Нагрев	кВт	1.73	2.47	3.70	5.76	7.36
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		3.07	2.84	2.81	2.50	2.65
	Нагрев (COP)		3.22	3.09	3.17	2.64	2.59
Расход воздуха	Макс./сред./мин.	$м^3$/ч	800/600/500	1200/900/700	1257/1162/1051	2000/1800/1600	2000/1800/1600
Уровень шума	Выс./сред./низ.	дБА	43/41/38	45/43/40	45/43/40	47/46/44	47/46/44
Размеры	ШхВхГ	мм	990x203x660	990x203x660	1280x203x660	1670x240x680	1670x240x680
Вес	Внутренний блок	кг	22	23.7	29.5	44.5	44.5
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидкости	мм	6.35	9.52	12.7	12.7	12.7
	Диаметр для газа	мм	12.7	15.9	19	19	19
	Длина между блоками	м	25	25	30	50	50
	Перепад между блоками	м	15	15	20	25	25