

Модель			DHM07	DHM09	DHM12	DHM18	DHM24	DHM30
Холодопроизводительность		Btu/h	7500	9000	11000	17000	24000	30000
Теплопроизводительность		Btu/h	8000	9500	11000	18000	25000	32000
Холодопроизводительность		kW	2,2	2,6	3,2	5	7.1	8.54
Теплопроизводительность		kW	2,3	2.8	3,4	5.3	7.3	8.87
Электрические характеристики								
Электропитание		V~, Hz, Ph	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	охлаждение/нагрев	W	680/650	820/770	1000/890	1700/1640	2510/2280	2890/2710
Рабочий ток	охлаждение/нагрев	A	3,1/3,0	3,7/3,4	4,4/3,9	7,7/7,5	11,5/10,4	13.0/12.2
Эксплуатационные показатели								
EER	охлаждение	W/W	3,21	3,21	3,22	2,93	2,81	2.95
COP	нагрев	W/W	3.61	3.61	3.62	3.21	3.21	3.26
Уровень шума	внутренний	(dB (A))	26/31/35	27/33/37	34/37/40	39/41/45	40/42/47	40/43/47
	наружный		47	48	51	53	55	59
Расход воздуха		m^3/h	400/330/300	480/370/300	580/500/400	750/630/510	1050/1000/850	1250/1100/950
Тип фреона			A 410	A 410	A 410	A 410	A 410	A 410
Габаритные размеры								
Габаритные размеры	внутренний	W x H x D	710*250*189	710*250*189	790*275*195	930*275*198	1036*315*230	1036x315x230
	наружный	W x H x D	685*430*260	700*540*240	780*540*250	780*540*250	845*695*335	845x695x335
Размер упаковки	внутренний	W x H x D	775*324*260	775*324*260	865*350*265	1015*350*265	1135*435*315	1135x435x315
	наружный	W x H x D	795*495*345	815*580*325	910*585*335	910*585*335	965*755*395	965x775x395
Вес (нетто/брутто)	внутренний	kg	7/8,5	7/8,5	8/10	10/13	13/20	13/20
	наружный	kg	23/25	24,5/26,5	26/28	33,5/35,5	49/52,5	49/52,5
Диаметр труб	жидкость	mm	6,35(1,4)	6,35(1,4)	6,35(1,4)	6,35(1,4)	9,53(3,8)	9,53(3,8)
	газ	mm	9,53(3,8)	9,53(3,8)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	16,0(5,8)	16,0(5,8)
Максимальная длина трассы		m	15	20	20	25	25	25
Максимальный перепад между блоками		m	8	10	10	10	10	10
Площадь помещения		m^2	до 22	до 28	до 35	до 55	до 75	до 85