

Модель			DHM1- 07	DHM1- 09	DHM1- 12	DHM1- 18	DHM1- 24	DHM1- 30
Холодопроизводительность		Btu/h	7500	9000	11000	17000	24000	30000
Теплопроизводительность		Btu/h	8000	9500	11000	18000	25000	32000
Холодопроизводительность		kW	2,2	2,6	3,2	5	7,1	8.54
Теплопроизводительность		kW	2,3	2,8	3,4	5,3	7,3	8.87
Электрические характеристики								
Электропитание		V~, Hz, Ph	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	охлаждение/нагрев	W	680/650	820/770	1000/890	1700/1640	2510/2280	2890/2710
Рабочий ток	охлаждение/нагрев	A	3,1/3,0	3,7/3,4	4,4/3,9	7,7/7,5	11,5/10,4	13.0/12.2
Эксплуатационные показатели								
EER	охлаждение	W/W	3.24	3.24	3.25	2.95	2.85	2.95
COP	нагрев	W/W	3.61	3.61	3.62	3.21	3.21	3.26
Уровень шума	внутренний	(dB (A))	26/31/35	27/33/37	34/37/40	39/41/45	40/42/47	40/43/47
	наружный		47	48	51	53	55	59
Расход воздуха		m^3/h	400/330/300	480/370/300	580/500/400	750/630/510	1050/1000/850	1250/1100/950
Тип фреона			A 410	A 410	A 410	A 410	A 410	A 410
Габаритные размеры								
Габаритные размеры	внутренний	W x H x D	710x250x189	710x250x189	790x275x195	930x275x198	1036x315x230	1036x315x230
	наружный	W x H x D	685x430x260	700x540x240	780x540x250	780x540x250	845x695x335	845x695x335
Размер упаковки	внутренний	W x H x D	775x324x260	775x324x260	865x350x265	1015x350x265	1135x435x315	1135x435x315
	наружный	W x H x D	795x495x345	815x580x325	910x585x335	910x585x335	965x775x395	965x775x395
Вес (нетто/брутто)	внутренний	kg	7/8,5	7/8,5	8/10	10/13	13/20	13/20
	наружный	kg	23/25	24,5/26,5	26/28	33,5/35,5	49/52,5	49/52,5
Диаметр труб	жидкость	mm	6,35(1,4)	6,35(1,4)	6,35(1,4)	6,35(1,4)	9,53(3,8)	9,53(3,8)
	газ	mm	9,53(3,8)	9,53(3,8)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	16,0(5,8)	16,0(5,8)
Максимальная длина трассы		m	15	20	20	25	25	25
Максимальный перепад между блоками		m	8	10	10	10	10	10
Площадь помещения		m^2	до 22	до 28	до 35	до 50	до 75	до 85