

Модель			DHM-07P	DHM-09P	DHM-12P
Холодопроизводительность		Btu/h	7500	9000	12000
Теплопроизводительность		Btu/h	8000	9500	14000
Холодопроизводительность		kW	2.2	2.6	3.5
Теплопроизводительность		kW	2.3	2.8	4.1
Электрические характеристики					
Электропитание		V~, Hz, Ph	220-240, 50,1	220-240, 50,1	220-240, 50,1
Потребляемая мощность	охлаждение/нагрев	W	680/650	820/770	1090/1130
Рабочий ток	охлаждение/нагрев	A	3.1/2.8	3.7/3.4	4.9/5.1
Эксплуатационные показатели					
EER	охлаждение	W/W	3.21	3.21	3.23
COP	нагрев	W/W	3.61	3.61	3.63
Уровень шума	внутренний	(dB (A))	25/29/31	27/30/32	30/32/35
	наружный		46	48	50
Расход воздуха		m^3/h	440/350/260	440/350/250	580/450/310
Тип фреона			A410	A410	A410
Габаритные размеры					
Габаритные размеры	внутренний	W x H x D	710x250x190	710x250x190	790x265x198
	наружный	W x H x D	685x430x260	700x540x240	780x540x250
Размер упаковки	внутренний	W x H x D	770x318x265	770x318x265	875x335x265
	наружный	W x H x D	795x495x345	815x580x325	910x585x335
Вес (нетто/брутто)	внутренний	kg	7/9	7,5/9	9/11
	наружный	kg	23/25	24,5/26,5	32,5/35
Диаметр труб	жидкость	mm	6,35(1,4)	6,35(1,4)	6.35(1/4)
	газ	mm	9.53(3/8)	9,53(3,8)	9.53(3/8)
Максимальная длина трассы		m	15	20	20
Максимальный перепад высоты между блоками		m	8	10	10
Площадь помещения		m^2	до 22	до 25	до 35