Универсальные наружные блоки





DH - 12 E



DH - 24 E



DH - 18 E



DH - 36 E



DH - 48 E
DH - 60 E

Автоматическая оттайка инея

Автоматический перезапуск

Охлаждение при низкой температуре

Функция самодиагностики

Корпус с антикоррозионным покрытием

Защитная крышка присоединительных патрубков

Влагоотталкивающее алюминиевое оребрение

Модель			DH - 18 E	DH - 24 E	DH - 36 E	DH - 48 E	DH - 60 E
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3	380-415, 50, 3
Производительность	Охлаждение	кВт	5.28	7.03	10.55	14.07	17.58
	Нагрев	кВт	5.86	7.62	11.72	15.24	19.05
Расход воздуха		$м^3/ч$	2439	3200	5000	6800	6850
Уровень шума		дБА	54	60	63	63	63
Размеры	ШхВхГ	мм	762x593x282	845x695x335	990x966x354	900x1167x340	900x1167x340
Вес		кг	38	50.6	82	96.4	98
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидкости	мм	6.35	9.52	12.7	12.7	12.7
	Диаметр для газа	мм	12.7	15.9	19	19	19
	Длина между блоками	м	25	25	30	50	50
	Перепад между блоками	м	15	15	20	25	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18~43 (-15~43)*				
	Нагрев		-7~24				

* - при комплектации низкотемпературным комплектом