

Внутренние блоки для MULTI / SUPER MULTI систем

DA_AMMS

Канальный тип



Инструкция по монтажу и эксплуатации

Компактные габариты

Высота блока 200 мм идеальна для монтажа в подвесной потолок.

Фильтр предварительной очистки. Эффективно задерживает тополиный пух, шерсть животных, пыль.

Управление кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера Daichi DW11-BL (опция)*.

Внутренний блок канального типа			DA25AMMS1	DA35AMMS1	DA50AMMS1	DA60AMMS1	DA70AMMS1
Производительность	Охлаждение/Нагрев	кВт	2.50 / 2.80	3.50 / 3.85	5.00 / 5.50	6.00 / 6.60	7.10 / 8.00
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	450	500	700	1000	1000
Уровень шума (выс./низ.)		дБА	37 / 31	39 / 32	41 / 33	42 / 34	42 / 34
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	700×200×615	700×200×615	900×200×615	1100×200×615	1100×200×615
Вес	Внутренний блок	кг	22	23	27	31	31
Трубопровод хладагента (R-410A)	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	12.7	15.9	15.9
Проводной пульт	В комплекте		DC25W	DC25W	DC25W	DC25W	DC25W

DA_AMKS

Напольно-потолочный тип



Инструкция по монтажу и эксплуатации

Два варианта монтажа

Возможность установки как на потолок, так и на пол.

Протяженный воздушный поток по принципу эффекта Коанда.

Вертикальное распределение

Автоматическое качание горизонтальной заслонки.

Управление кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера Daichi DW11-BL (опция)*.

Внутренний блок напольно-потолочного типа			DA25AMKS1	DA35AMKS1	DA50AMKS1	DA70AMKS1
Производительность	Охлаждение/Нагрев	кВт	2.50 / 2.80	3.50 / 3.85	5.00 / 5.50	7.10 / 8.00
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	650 / 550 / 450	650 / 550 / 450	950 / 700 / 500	1250 / 900 / 700
Уровень шума (выс./сред./низ.)		дБА	40 / 38 / 36	40 / 38 / 36	45 / 42 / 40	48 / 46 / 44
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	1220×700×225	1220×700×225	1220×700×225	1220×700×225
Вес	Внутренний блок	кг	40.0	40.0	40.0	45.0
Трубопровод хладагента (R-410A)	Диаметр для жидкости	мм	9.52	9.52	12.7	15.9
	Диаметр для газа	мм	6.35	6.35	6.35	9.52
ИК-пульт	В комплекте		DRC01	DRC01	DRC01	DRC01

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у дистрибьютора.