

Внутренние блоки для MULTI / SUPER MULTI систем

PEAK

Настенный тип



Инструкция по
монтажу
и эксплуатации

Два варианта оформления

лицевой панели с белой или серебристой вставкой

В режиме «локального комфорта» желаемые параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления.

Управление кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера Daichi DW01/11-B (опция)*.

Внутренний блок настенного типа PEAK			DA20AVQS1-S(W)	DA25AVQS1-S(W)	DA35AVQS1-S(W)	DA50AVQS1-S(W)	DA60AVQS1-S(W)
Производительность	Охлаждение/Нагрев	кВт	2.20 / 2.30	2.50 / 2.80	3.20 / 3.40	4.60 / 5.00	6.16 / 6.20
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Расход воздуха (макс./выс./сред./мин.)		м³/ч	500/420/390/300	480/370/320/210	560/480/410/290	850/720/610/520	850/720/610/520
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБА	40/36/34/24	40/36/34/29	42/37/34/28	45/41/37/33	47/43/39/34
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	713×195×270	790×200×275	790×200×275	970×224×300	970×224×300
Вес	Внутренний блок	кг	8.5	9	9	13.5	13.5
Трубопровод хладагента (R-410A)	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	9.52	9.52	15.9
ИК- пульт	В комплекте		DRC01	DRC01	DRC01	DRC01	DRC01

DA_AMF(C)

Кассетный тип



Инструкция по
монтажу
и эксплуатации

Внутренние блоки кассетного типа одинаково хорошо подходят для загородных домов, офисов и других коммерческих помещений

Дренажный насос

Встроенный дренажный насос с возможностью подъема конденсата на высоту до 500 мм

Управление кондиционером с помощью Wi-Fi-контроллера Daichi DW11-BL (опция)*.

Внутренний блок кассетного типа			DA35AMFS1	DA50AMFS1	DA70AMCS1
Декоративная панель			DPT03M	DPT03M	DPC04M
Производительность	Охлаждение/Нагрев	кВт	3.50 / 4.00	4.50 / 5.00	7.10 / 8.00
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	600	600	1180
Уровень шума (выс./низ.)		дБА	46 / 42	46 / 42	39 / 35
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	570×230×570	570×230×570	840×240×840
	Декоративная панель	мм	650×50×650	650×50×650	950×60×950
Вес	Внутренний блок	кг	18.0	18.0	30.0
	Декоративная панель	кг	2.5	2.5	6.5
Трубопровод хладагента (R-410A)	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	9.52
	Диаметр для газа	мм	9.52	12.7	15.9
Проводной пульт	В комплекте		DRC01	DRC01	DRC01

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у дистрибьютора.