


Кассетный тип
600*600



Внутренние блоки

кассетного типа 600х600 одинаково хорошо подходят для офисов и других коммерческих помещений

Хладагент R-32

Наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент с низким потенциалом глобального потепления

DC-инверторный вентилятор

внутреннего блока с низким уровнем шума и экономичным энергопотреблением

Компактный габаритный размер для монтажа в подвесной потолок от 265 мм

Широкий диапазон изменений угла воздушного потока 45–80° обеспечивает эффективное кондиционирование всего пространства помещения

Охлаждение и обогрев при низких температурах. Подогрев дренажа наружного блока и картера компрессора обеспечивают эффективную работу кондиционера при низких температурах воздуха от -20 °C как на охлаждение, так и на нагрев

Подача воздуха по восьми направлениям

Декоративная панель DPT05L обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу

Встроенный дренажный насос

внутреннего блока выполняет подъем конденсата на высоту до 1000 мм

Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «Облако Даичи». Контроллер DW11-BL (опция)*



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации

Функции. Режимы. Опции.

- Режим энергосбережения
- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплому старту
- Компактные размеры
- Простота монтажа
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Специальная теплостойкая конструкция встроенного блока электроники
- Низкие пусковые токи
- Самодиагностика
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Централизованное управление, интеграция в систему BMS

FULL DC INVERTER / R-32



Внутренний блок
DA50ALFS1R



Наружный блок
DF50ALS1R



Пульт управления
DRC01




DW11-BL
(опция)*

Технические характеристики

Внутренний блок			DA35ALFS1R	DA50ALFS1R
Декоративная панель			DPT05L	DPT05L
Наружный блок			DF35ALS1R	DF50ALS1R
Производительность	Охлаждение	кВт	3.5	5.0
	Нагрев	кВт	4.0	5.5
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.00	1.56
	Нагрев	кВт	1.05	1.65
Сезонная энерго-эффективность / Класс	Охлаждение (SEER)		5.9 / A+	5.9 / A+
	Нагрев (SCOP)		4.0 / A+	4.0 / A+
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.50 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)		3.81 / A	3.33 / C
Расход воздуха (макс./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	650 / 400	700 / 400
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБА	39/36/33	39/36/33
	Наружный блок	дБА	50/-/-	53/-/-
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	570x265x570	570x265x570
	Декоративная панель	мм	620x47.5x620	620x47.5x620
	Наружный блок	мм	818x596x302	818x596x302
Вес	Внутренний блок	кг	17	20
	Декоративная панель	кг	3.5	3.5
	Наружный блок	кг	37	39
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32 / 0.78	R-32 / 1.00
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	12.7
	Длина между блоками	м	30	35
	Перепад между блоками	м	15	20
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-20~48	-20~48
	Нагрев	°C	-20~24	-20~24
Пульт управления	Беспроводной		DRC01	DRC01
	Проводной (опция)		DC18W	DC18W

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у дистрибьютора.

Кассетный тип



Современный дизайн кассетных блоков одинаково хорошо подходит для офисов и других коммерческих помещений

Хладагент R-32

Наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент с низким потенциалом глобального потепления.

Широкий диапазон

изменений угла воздушного потока на 45–80° обеспечивает эффективное кондиционирование всего пространства помещения

Охлаждение и обогрев при низких температурах.

Подогрев дренажа наружного блока и картера компрессора обеспечивают эффективную работу кондиционера при низких температурах воздуха от -20 °C как на охлаждение, так и на нагрев

Уменьшенный размер для монтажа в подвесной потолок от 240 мм

Большие длины трасс фреоновых трубопроводов до 75 м, перепад высот до 30 м

Подача воздуха по восьми направлениям

декоративная панель DPC06L обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу

Встроенный дренажный насос

внутреннего блока выполняет подъем конденсата на высоту до 1000 мм

Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «Облако Даичи». Контроллер DW11-BL (опция)*



Инструкция
по монтажу и
эксплуатации

Функции. Режимы. Опции.

- Режим энергосбережения
- Низкий уровень шума
- Подготовка к теплому старту
- Компактные размеры
- Простота монтажа
- Интеллектуальное размораживание теплообменника
- Специальная теплостойкая конструкция встроенного блока электроники
- Самодиагностика с звуковыми сообщениями об ошибках
- Многоуровневая защита
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Централизованное управление, интеграция в систему BMS



FULL DC INVERTER / R-32



Внутренний блок
DA100ALCS1R



Наружный блок
DF100ALS1R



Пульт управления
DRC01



DW11-BL
(опция)*

Технические характеристики

Внутренний блок			DA70ALCS1R	DA100ALCS1R	DA140ALCS1R	DA160ALCS1R
Декоративная панель			DPC06L	DPC06L	DPC06L	DPC06L
Наружный блок			DF70ALS1R	DF100ALS1R	DF140ALS3R	DF160ALS3R
Производительность	Охлаждение	кВт	7.0	10.0	13.4	14.5
	Нагрев	кВт	8.0	12.0	15.5	17.0
Электропитание		В, Гц, Ф	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1	220-240-50 / 60-1 / 380-415-50 / 60-3	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.05	3.15	4.70	5.20
	Нагрев	кВт	2.20	3.55	4.45	4.80
Сезонная энерго-эффективность / Класс	Охлаждение (SEER)		7.2 / A++	6.1 / A++	6.1 / A++	6.1 / A++
	Нагрев (SCOP)		3.9 / A	4.0 / A+	4.0 / A+	3.8 / A
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.41 / A	3.17 / B	2.85 / D	2.79 / D
	Нагрев (COP)		3.64 / A	3.38 / C	3.48 / B	3.54 / B
Расход воздуха (макс./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	1100 / 870	1500 / 1220	1900 / 1140	2000 / 1140
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБА	42/40/39	48/46/42	51/48/45	52/50/48
	Наружный блок	дБА	52/-/-	55/-/-	57/-/-	57/-/-
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	840×240×840	840×240×840	840×290×840	840×290×840
	Декоративная панель	мм	950×52×950	950×52×950	950×52×950	950×52×950
	Наружный блок	мм	892×698×340	940×820×460	940×820×460	900×1345×340
Вес	Внутренний блок	кг	29	31	36	36
	Декоративная панель	кг	6.0	6.0	6.0	6.0
	Наружный блок	кг	53	83	99	112
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32 / 1,60	R-32 / 2,50	R-32 / 2,80	R-32 / 3,60
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	9,52	9,52	9,52	9,52
	Диаметр для газа	мм	15,9	15,9	15,9	15,9
	Длина между блоками	м	50	65	75	75
	Перепад между блоками	м	25	30	30	30
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-20~48	-20~48	-20~48	-20~48
	Нагрев	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Пульт управления	Беспроводной		DRC01	DRC01	DRC01	DRC01
	Проводной (опция)		DC18W	DC18W	DC18W	DC18W

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у дистрибьютора.