



Серия City line 2

Канальный тип

Средненапорный

DC Inverter

R32

Комплект поставки



DA50BLMS1R1



DF50BLS1R1



DC26W

Дополнительное оборудование



Пульт управления
DRC02

Канальный тип средненапорный

Сплит-система канального типа со средним статическим напором — отличное решение для скрытого монтажа в нише благодаря небольшой высоте от 200 мм. Регулируемый статический напор до 80 Па позволяет настраивать индивидуальный микроклимат в одном или нескольких помещениях. Для удобства использования внутренний блок оснащен дренажным насосом с высотой отвода конденсата до 1000 мм, функцией «Комфортный сон» и режимом «Дежурный».

35

50



DC Inverter

Передовые инверторные технологии позволяют плавно регулировать заданную температуру наиболее энергоэффективным способом.



Встроенный дренажный насос

Скопившийся во внутреннем блоке конденсат отводится на высоту до 1000 мм.



Гибкость монтажа

Возможность присоединения воздуховодов снизу или с тыльной стороны внутреннего блока.

A

Энергоэффективность класса «А»

Кондиционер данного класса потребляет минимум электроэнергии.



Подмес атмосферного воздуха

К внутреннему блоку можно присоединить воздуховод для подмеса свежего наружного воздуха и улучшения условий внутри помещения.



Коррозионная стойкость

Корпус наружного блока и теплообменники имеют специальные покрытия для защиты от влаги, абразивных частиц и агрессивных веществ.



Регулировка статического напора

Статический напор до 80 Па можно регулировать с пульта управления, выбрав одно из пяти значений.



Широкий диапазон рабочих температур

Расширенный диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать кондиционер при низких температурах воздуха до -15 °C.



Встроенный воздушный фильтр

Эффективно задерживает пух, шерсть животных и пыль.

Технические характеристики

Внутренний блок		DA35BLMS1R1		DA50BLMS1R1
Наружный блок		DF35BLS1R1		DF50BLS1R1
Производительность	Охлаждение	кВт	3.50 (0.90-4.00)	5.30 (1.10-5.50)
	Нагрев	кВт	4.00 (0.90-4.50)	5.80 (1.20-6.00)
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.03 (0.20-1.30)	1.62 (0.30-1.70)
	Нагрев	кВт	1.00 (0.20-1.30)	1.45 (0.30-1.70)
Рабочий ток	Охлаждение	А	4.9 (0.9-6.0)	7.4 (1.3-7.5)
	Нагрев	А	4.8 (0.9-6.0)	6.6 (1.3-7.5)
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.40 / A	3.27 / A
	Нагрев (COP)		4.00 / A	4.00 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	515	810
Уровень шума	Внутренний блок (макс.-мин.)	дБ(А)	35~30	40~35
	Наружный блок	дБ(А)	48	49
Внешнее статическое давление	Внутренний блок	Па	0-80	0-80
Расход воздуха (макс.-мин.)	Внутренний блок	м³/ч	600~400	1100~700
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	1800	1800
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	700×200×450	1000×200×450
	Наружный блок	мм	675(+57)×553×285	675(+57)×553×285
Вес	Внутренний блок	кг	18.0	24.0
	Наружный блок	кг	24.5	27.5
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.57	R32 / 0.85
	Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)	г/м	16	16
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости / газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7
	Длина / Перепад между блоками	м	30 / 15	30 / 15
Диаметр дренажного патрубка	Внутренний блок	мм	26	26
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение / Нагрев	°C	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24
Пульт управления	Проводной (в комплекте)		DC26W	DC26W
	Беспроводной (опция)		DRC02	DRC02