



Листовка



Инструкция

Серия City line 2

Универсальный тип

DC Inverter

R32

Комплект поставки



DA140BLKS1R1



DF140BLS3R1



DRC02

Дополнительное оборудование



Проводной пульт
DC26W

Универсальный тип

Сплит-система напольно-потолочного типа — универсальное решение с гибким монтажом на потолок или на стену рядом с полом. Широкий модельный ряд от 3,5 до 16 кВт позволяет осуществлять кондиционирование помещений большой площади, а также удлиненных пространств благодаря протяженному воздушному потоку. Качество воздуха в помещении обеспечивается встроенным воздушным фильтром и функцией подмеса свежего атмосферного воздуха.

35

50

70

100

140

160



DC Inverter

Передовые инверторные технологии позволяют плавно регулировать заданную температуру наиболее энергоэффективным способом.



Подмес атмосферного воздуха

К внутреннему блоку можно присоединить воздуховод для подмеса свежего наружного воздуха и улучшения условий внутри помещения.



Дежурный режим 8 °C

Во время вашего отсутствия в помещении будет стабильно поддерживаться температура выше 8 °C для предотвращения замерзания помещения.

A

Энергоэффективность класса «А»

Кондиционер данного класса потребляет минимум электроэнергии.



Протяженный воздушный поток

Конструкция жалюзи способствует увеличению дальности распространения воздушного потока для равномерного кондиционирования.



Расширенные параметры фреоновой трассы

Длина фреоновой трассы — до 75 метров, перепад высот — до 30 метров.



Сдвоенная воздушная заслонка

Обеспечивает более равномерное распределение температуры по высоте помещения.



Широкий диапазон рабочих температур

Расширенный диапазон рабочих температур позволяет эксплуатировать кондиционер при низких температурах воздуха до -15 °C.



Компактные размеры — простой монтаж

Узкий внутренний блок – 235 мм.

Технические характеристики

Внутренний блок			DA35BLKS1R1	DA50BLKS1R1	DA70BLKS1R1	DA100BLKS1R1	DA140BLKS1R1	DA160BLKS1R1
Наружный блок			DF35BLS1R1	DF50BLS1R1	DF70BLS1R1	DF100BLS1R1	DF140BLS3R1	DF160BLS3R1
Производительность	Охлаждение	кВт	3.50 (0.90~4.00)	5.3 (1.10~5.50)	7.10 (2.40~7.50)	10.00 (3.20~10.50)	14.00 (4.20~15.00)	16.00 (4.80~16.40)
	Нагрев	кВт	4.00 (0.90~4.50)	5.8 (1.20~6.00)	8.00 (2.20~8.60)	11.00 (3.00~12.00)	16.00 (4.00~17.00)	18.00 (5.40~18.60)
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	380~415, 50, 3	380~415, 50, 3
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.92 (0.20~1.30)	1.58 (0.30~1.70)	2.20 (0.50~2.75)	3.12 (0.85~3.40)	4.70 (1.10~5.70)	5.40 (1.30~6.40)
	Нагрев	кВт	0.93 (0.20~1.30)	1.50 (0.30~1.70)	2.35 (0.50~2.75)	2.90 (0.85~3.40)	4.40 (1.10~5.70)	4.80 (1.30~6.40)
Рабочий ток	Охлаждение	А	4.4 (0.9~6.0)	7.2 (1.3~7.5)	10.1(2.3~12.5)	14.3(3.9~15.5)	7.5(1.7~10.0)	8.2(2.0~11.0)
	Нагрев	А	4.4 (0.9~6.0)	6.8 (1.3~7.5)	10.8(2.3~12.5)	13.3(3.9~15.5)	7.0(1.7~10.0)	7.3(2.0~11.0)
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.80 / A	3.35 / A	3.23 / A	3.21 / A	2.98 / C	2.96 / C
	Нагрев (COP)		4.30 / A	3.87 / A	3.40 / B	3.79 / A	3.64 / A	3.75 / A
Годовое энергопотребление		кВт·ч	460	790	1100	1560	2350	2700
Уровень шума (макс.~мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	35~28	47~38	49~42	49~42	51~41	52~44
	Наружный блок	дБ(А)	48	49	58	58	59	60
Расход воздуха (макс.~мин.)		м³/ч	650~400	1100~700	1200~800	1800~1200	2300~1400	2600~1600
Расход воздуха		м³/ч	1800	1800	3600	3600	5200	5200
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	870×665×235	870×665×235	870×665×235	1200×665×235	1570×665×235	1570×665×235
	Наружный блок	мм	675(+57)×553×285	675(+57) ×553×285	889(+69) ×660×340	889(+69) ×660×340	940(+80) ×820×370	940(+80) ×820×370
Вес	Внутренний блок	кг	24.0	25.0	25.0	32.0	40.0	42.0
	Наружный блок	кг	24.5	27.5	40.0	47.0	79.0	83.0
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.57	R32 / 0.85	R32 / 1.10	R32 / 1.50	R32 / 2.40	R32 / 2.90
	Дозаправка (при длине трубопровода более X м)	г/м	16 (более 5 м)	16 (более 5 м)	16 (более 5 м)	20 (более 5 м)	35 (более 7.5 м)	35 (более 7.5 м)
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости / газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9	9.52 / 15.9
	Длина / Перепад между блоками	м	30 / 15	30 / 15	30 / 20	30 / 20	75 / 30	75 / 30
Диаметр дренажного патрубка		мм	17	17	17	17	17	17
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48	-15~48
	Нагрев	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Пульт управления	Беспроводной (в комплекте)		DRC02	DRC02	DRC02	DRC02	DRC02	DRC02
	Проводной (опция)		DC26W	DC26W	DC26W	DC26W	DC26W	DC26W