

FBA-A9/RXS-L(3)

Кондиционеры канального типа (средненапорные)

35, 50, 60



R-410A



RXS60L



FBA-A9



BRC4C65



BRC1H519W

- Высокая сезонная эффективность и комфорт.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Самый тонкий (245 мм) внутренний блок в данном классе.
- Низкий уровень шума при работе от 25 дБА.
- Внешнее статическое давление до 150 Па позволяет осуществлять кондиционирование удаленных помещений при использовании воздуховодов.
- Возможность автоматической или ручной регулировки статического давления вентилятора при помощи проводного пульта дистанционного управления позволяет точно настроить номинальную производительность кондиционера для различных присоединенных сетей воздуховодов.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема – до 625 мм).
- Возможность осуществлять забор воздуха снизу.



опция*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Хладагент/размер внешнего блока/электрическая мощность	Номинальная	кВт		3,4	5	6,7
	Номинальная	кВт		4	5,5	7
	Максимальная	кВт		9,85	14,2	16,5
Максимальная температура испарения	Охлаждение	Номинальная	кВт	1	1,42	1,65
	Нагрев	Номинальная	кВт	1	1,42	1,65
	Максимальная	кВт		1	1,42	1,65
Основная энергетическая эффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6,17 / A++	6,21 / A++	5,66 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4,37 / A++	4,28 / A++	4,01 / A++
	Полная мощность (охлаждение/нагрев)			3,4 / 2,9	5,1 / 4,4	6,7 / 4,6
Расход воздуха	Охлаждение	Максимальный	л/мин	15 / 10,5	15 / 10,5	16 / 12,5
	Нагрев	Максимальный	л/мин	15 / 10,5	15 / 10,5	16 / 12,5
	Охлаждение	Максимальный	дБА	35 / 29	35 / 29	35 / 29
Уровни звукового давления	Нагрев	Максимальный	дБА	37 / 29	37 / 29	37 / 29
	Максимальная / номинальная / минимальная	л/мин		30 / 15	30 / 15	30 / 15
	Диаметр труб	Минимум / Максимум / Газ	мм	6,4 / 9,5	6,4 / 12,7	6,4 / 12,7
Габариты (ВхШхГ)	мм			245x700x300	245x700x300	245x700x300
Вес	кг			7,6	7,6	8,5
Для помещений площадью (среднетемпература)	м²			35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXS35L3	RXS50L	RXS60L
Размеры (ВхШхГ)	мм			600x700x235	725x620x300	
Вес	кг			34	47	48
Уровни звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБА	48 / 44	48 / 44	48 / 46
	Нагрев	Максимальный	дБА	48 / 44	48 / 45	48 / 46
	Охлаждение	Стандарт	°C сух. тепло	-10~45	-10~45	-10~45
Диапазон рабочих температур	Нагрев	Стандарт	°C сух. тепло	-15~13	-15~13	-15~13
Хладагент	R-410A			R-410A		
Энергопотребление				1 ~ 220 В, 50 Гц		

Дополнительное оборудование

Пульты дистанционного управления	проводной	BRC1D52, BRC1H519W/S/K			
	беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC4C65			

* В комплект поставки не входит. Дополнительная информация о функциях и характеристиках доступна на сайте производителя.