

20, 25, 35, 50, 60



FTYN-L



RYN-L



R-410A



BRC52A61
в комплекте

- Стандартный воздушный фильтр удаляет содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.
- Элегантная плоская лицевая панель легко вписывается в любой интерьер и легко очищается.
- Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивает программирование времени включения и выключения кондиционера на сутки вперед.
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению.



Листовка

Руководство
пользователя

Инструкция по
монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTYN20L	FTYN25L	FTYN35L	FTYN50L	FTYN60L
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	2.14	2.65	3.30	5.25	6.01
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	2.06	2.80	3.47	5.55	6.35
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	0.65	0.83	1.08	1.64	1.87
	Нагрев	Номинальная	кВт	0.56	0.78	0.98	1.48	1.74
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			3.29 / A	3.21 / A	3.06 / B	3.21 / A	3.21 / A
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.68 / A	3.61 / A	3.54 / B	3.75 / A	3.65 / A
Годовое энергопотребление (охл./нагр.)			кВт·ч	325	413	540	818	935
Рабочий ток		Макс.	A	–	–	–	–	–
Номинал автомата защиты			A	16	16	16	20	20
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	7.4 / 5.5 / 5.2	9.7 / 6.4 / 5.9	10.1 / 6.8 / 6.4	15.2 / 12.0 / 10.6	17.4 / 13.4 / 11.8
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	7.4 / 5.5 / 5.2	9.7 / 6.4 / 5.9	10.1 / 6.8 / 6.4	15.2 / 12.0 / 10.6	17.4 / 13.4 / 11.8
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА	36 / 25 / 24	39 / 27 / 25	41 / 29 / 27	44 / 36 / 34	48 / 40 / 37
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	36 / 25 / 24	39 / 27 / 25	41 / 29 / 27	44 / 36 / 34	48 / 40 / 37
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	12 / 5	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
	Диаметр труб		мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 15.9
Габариты (ВхШхГ)			мм	288x800x206	288x800x206	288x800x206	310x1065x224	310x1065x224
Вес			кг	9	9	9	14	14
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	25	25	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RYN20L	RYN25L	RYN35L	RYN50L	RYN60L
Размеры		(ВхШхГ)	мм	494x600x245	521x700x250	521x700x250	651x855x328	753x855x328
Вес			кг	25	29	31	49	50
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	дБА	44	46	49	52	52
	Нагрев	Номинальный	дБА	44	46	49	52	52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	19~46				
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-9~18				
Хладагент				R-410A				
Электропитание	Параметры	1~, 220-240 В, 50 Гц						
	Питание системы	От внутреннего блока						

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» по предварительному заказу.