

FDA-A/RZA-D

Кондиционеры канального типа (высоконапорные)

200, 250



SkyAir *Advance-series*
BLUEEVOLUTION

INVERTER
Full DC inverter

WiFi
*DAIKI
опция

R-32



RZA200,250D



FDA200,250A



BRC4C65
опция



BRC1H52W
опция

- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Высокий свободный напор – до 250 Па.
- Автоматическая или ручная регулировка статического давления с помощью проводного пульта
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция), высота подъема конденсата – до 625 мм.
- Недельный таймер.
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта.
- Функция «Никого нет дома».
- Уникальные компактные наружные блоки с одним вентилятором высотой всего 87 см малогабаритного размещения.
- Легкий доступ за счет поворотной передней панели наружного блока, удобное обслуживание благодаря информативному 7- сегментному дисплею.



Руководство
пользователя



Инструкция по
монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FDA200A	FDA250A
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт		19.0	22.0
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт		22.4	24.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	*	*
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.26	5.39
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			3.59	3.55
	При нагрузке (охлаждение / нагрева)	кВт		19 / 11/2	22 / 12.1
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)	кВт.ч		1821 / 4368	2455 / 4765
Рабочий ток	Макс.	А		15.9	15.9
Номинал автомата защиты		А		20	20
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	64 / 36	69 / 43
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	64 / 36	69 / 43
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБА	43 / 36	44 / 37
	Нагрев	Макс./мин.	дБА	43 / 36	44 / 37
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		100 / 30	100 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 19.1	9.5 / 22.2
Габариты	(ВхШхГ)	мм		470x1490x1100	470x1490x1100
Вес		кг		104	115
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²		200	250

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZA200D	RZA250D
Размеры	(ВхШхГ)	мм		870x1100x460	870x1100x460
Вес		кг		120	120
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБА	53 / 60	57 / 63
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°С, сух. терм.	-20~-46	-20~-46
	Нагрев	от-до	°С, вл. терм.	-20~-15	-20~-15
Хладагент				R-32	R-32
Электропитание	Параметры			3~, 400В, 50 Гц	3~, 400В, 50 Гц
	Питание системы			От наружного блока	

Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	BRC1H52W/S/K	
	беспроводной	BRC4C65	

* Более полную информацию о модели вы можете найти в технических каталогах на сайте компании-дистрибьютора.

** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.