

FHA-A(9)/RR-B FHA-A(9)/RQ-B

Кондиционеры подпотолочного типа однопоточные

71, 100, 125



RQ71BV3



FHA-A



R-410A



BRC7GA53
опция



BRC1H52W
опция

- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Идеальное решение для коммерческих помещений без натяжного потолка или с узким запотолочным пространством.
- Блок можно располагать в углу или в нише благодаря тому, что он требует всего 30 мм пространства для обслуживания сбоку.
- Функция настройки на высоту потолка сохраняет комфортное воздушораспределение при высоте потолков помещения до 3,8 м.
- Снижение потребления энергии двигателем постоянного тока вентилятора.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция, высота подъема – до 625 мм).



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FHA71A9	FHA100A	FHA125A	FHA71A9	FHA100A	FHA125A
Хладагент/масса хладагента	Тип хладагента	кг/л	4,1	8,8	12,2	4,1	8,8	12,2
Энергоэффективность	Энергетический класс	кВт	8,0	11,2	14,5	-	-	-
Мощность, потребляемая системой	Средняя мощность	кВт	~1,285	~1,388	4,51	~1,285	~1,388	4,51
	Максимальная мощность	кВт	~1,293	~1,401	4,58	-	-	-
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс	-	~2,660	~2,660	2,710	~2,660	~2,660	2,710
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс	-	~2,660	~2,705	2,810	-	-	-
Энергопотребление (охлаждение)	кВт/ч	-	~1,378	~1,450	2,255	~1,378	~1,450	2,255
Расход воздуха	Средняя скорость	м³/мин	20,5 / 14	28 / 20	31 / 23	20,5 / 14	28 / 20	31 / 23
	Максимальная скорость	м³/мин	20,5 / 14	28 / 20	31 / 23	-	-	-
Уровень звукового давления	Средняя скорость	дБА	39 / 34	42 / 34	44 / 37	39 / 34	42 / 34	44 / 37
	Максимальная скорость	дБА	39 / 34	42 / 34	44 / 37	-	-	-
Технические параметры	Максимальная высота	м	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	Максимальная глубина	мм	9,5 / 15,8	9,5 / 15,8	9,5 / 15,8	9,5 / 15,8	9,5 / 15,8	9,5 / 15,8
Габариты	Высота	мм	235x270x600	235x270x600	235x270x600	235x127x600	235x150x600	235x150x600
Вес	кг	-	32	38	38	32	38	38
Для подключения к дренажному насосу (опция)	мм	-	80	110	130	80	110	130

НАРУЖНЫЙ БЛОК***			RQ71BV3/W1	RQ100BV3/W1	RQ125BW1	RR71BV3/W1	RR100BV3/W1	RR125BW1
Размеры	Высота	мм	710x600x220	1100x600x220	-	710x600x220	1100x600x220	-
Вес	кг	-	84 / 83	103 / 101	108	84 / 81	103 / 99	108
Уровень звукового давления	Средняя скорость	дБА	52	53	53	50	50	53
	Максимальная скорость	дБА	52	53	53	-	-	-
Диапазон рабочих температур	Средняя температура	°C сух. терм.	-15-46	-15-46	-	-15-46	-15-46	-
	Максимальная температура	°C влаж. терм.	-15-15	-15-15	-	-	-	-
Хладагент	Тип хладагента	-	R-410A	R-410A	-	R-410A	R-410A	-
Средняя температура	Внутренний блок	-	1-28°C B, 53°C W	1-40°C B, 53°C W	-	1-23°C B, 53°C W	1-40°C B, 53°C W	-
	Внешний блок	-	5-40°C B, 53°C W	5-40°C B, 53°C W	-	5-40°C B, 53°C W	5-40°C B, 53°C W	-

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Пульт управления	BRC1D52, BRC1H52W/S/K
Дренажный насос (опция)	Дренажный насос	BRC7GA53

* Для установки блока в помещении необходимо использовать «Адаптер» для скрытого монтажа блока.
 ** Способ подключения к дренажному насосу зависит от типа дренажного насоса, который используется.
 *** Способ подключения к дренажному насосу зависит от типа дренажного насоса, который используется.