

FTXM-A(R)/RXM-A(R9) CTXM-A(R)

Кондиционеры настенного типа

15, 20, 25, 35, 50, 60, 71



FTXM-A(R)



RXM-A



ARC466A86
в комплекте



BRC073
опция*



Листовка



Руководство
пользователя



Инструкция
по монтажу

- Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «A+++» (SEER до 8,65).
- Высокоэффективная очистка воздуха с применением технологии Flash Streamer (уничтожает ряд опасных микроорганизмов, аллергенов, нейтрализует органические соединения, устраняет запахи).
- Фильтр с содержанием ионов серебра обезвреживает содержащиеся в воздухе аллергены (пыльцу и пылевых клещей).
- Титаноапатитовый дезодорирующий фильтр для устранения запахов.
- Функция Heat boost «Тепловой бустер» позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 14 % быстрее.
- Двухзонный датчик Intelligent Eye определяет, в какой части помещения находятся люди, и направляет поток воздуха от них.
- Объемный воздушный поток обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованного качания горизонтальных и вертикальных жалюзи.
- Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБ(А).
- Универсальный наружный блок применяется с внутренними блоками бытовой серии и Sky Air A-series.
- Широкий рабочий диапазон температур наружного воздуха: -10~50 °C (охлаждение), -20~24 °C (обогрев).

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				Только для мультисистем MXM	CTXM15A(R)	FTXM20A(R)	FTXM25A(R)	FTXM35A(R)	FTXM50A(R)	FTXM60A(R)	FTXM71A(R)
Холодопроизводительность			Мин.- ном.-макс.		кВт	0.90-2.0-3.0	0.9-2.5-3.8	0.9-3.5-4.4	1.7-5.0-5.3	1.7-6.0-7.0	2.3-7.1-8.5
Теплопроизводительность			Мин.- ном.-макс.		кВт	0.80-2.50-4.50	0.8-2.8-5.0	0.8-4.0-5.5	1.7-5.8-6.5	1.7-7.0-8.0	2.3-8.2-10.2
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная			кВт	~0.37~	~0.48~	~0.76~	~1.36~	~1.77~	~2.34~
	Нагрев	Номинальная			кВт	~0.50~	~0.56~	~0.88~	~1.40~	~1.94~	~2.57~
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс					9.47 / A+++	9.47 / A+++	9.25 / A+++	7.55 / A++	6.90 / A++	6.20 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс					5.20 / A+++	5.20 / A+++	5.20 / A+++	4.76 / A++	4.30 / A+	4.10 / A+
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)				кВт	2.0 / 2.3	2.5 / 2.4	3.5 / 2.5	5.0 / 4.5	6.0 / 4.8	7.1 / 6.2
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)				кВт·ч	74 / 619	92 / 647	132 / 673	232 / 1326	304 / 1562	401 / 2117
Рабочий ток		Макс.			А	8.93	9.71	9.76	14.54	15.09	19.78
Номинал автомата защиты					А	10	16	16	16	16	20
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин		11.9 / 6.3 / 4.9	11.9 / 6.3 / 4.9	11.9 / 6.3 / 4.9	13.2 / 7.1 / 4.6	12.7 / 7.8 / 5.9	15.6 / 11.2 / 8.6	15.8 / 11.4 / 9.3
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин		11.4 / 6.9 / 4.9	11.4 / 6.9 / 4.9	11.4 / 6.9 / 4.9	11.1 / 6.9 / 5.1	14.5 / 8.6 / 6.9	11.1 / 6.9 / 5.1	17.3 / 12.3 / 11.2
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБ(А)		41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19	46 / 33 / 27	46 / 37 / 30	47 / 38 / 32
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБ(А)		39 / 26 / 20	39 / 27 / 20	39 / 27 / 20	39 / 28 / 20	46 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот				м	-	20 / 15	20 / 15	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб				мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)			мм	298x804x252			298x997x292		
Вес					кг	11.5	11.5	11.5	11.5	14.5	14.5
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²			15	20	25	35	50	60	70

НАРУЖНЫЙ БЛОК				MXM-A9	RXM20A(R9)	RXM25A9(R9)	RXM35A9(R9)	RXM50A8(R)	RXM60A(R)	RXM71A(R)
Размеры		(ВхШхГ)	мм		610x923x367				734x954x401	
Вес			кг		36	36	36	40	49	55
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	дБ(А)		46	46	47	48	48	47
	Нагрев	Номинальный	дБ(А)		47	47	49	49	49	48
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.		-10~50				-10~46	
	Нагрев	от-до	°C, вл. терм.		-21~-18				-15~-18	
Хладагент					R-32					
Электропитание	Параметры				1~; 220-240 В, 50 Гц					
	Питание системы				От наружного блока					

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).

** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» по предварительному заказу (RXM50-71R).