

FTXF-E/RXF-E

Кондиционеры настенного типа

20, 25, 35



FTXF-E



RXF-E



sensira



ARC470A1
в комплекте



BRC073
опция*



- Высокий класс сезонной энергоэффективности «A++» (SEER до 6,50).
- В кондиционере используется озонобезопасный энергоэффективный хладагент R-32 с низким потенциалом глобального потепления.
- Современный дизайн лицевой панели.
- Режим экономичной работы (ECONO mode) (для 25, 35).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 20 дБ(А).



Листовка



Руководство
пользователя



Инструкция
по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E
Холодопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.0~2.4	1.3~2.5~2.8	1.3~3.3~3.8
Теплопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.4~3.3	1.3~2.8~3.7	1.3~3.5~4.4
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.31~0.59~0.72	0.31~0.77~1.06	0.31~1.00~1.40
	Нагрев	Мин.~ ном.~макс.	кВт	0.25~0.64~0.95	0.25~0.75~1.11	0.25~0.94~1.50
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.50 / A++	6.50 / A++	6.50 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.20 / A+	4.20 / A+	4.20 / A+
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.5 / 2.6
Годовое энергопотребление (охл./нагр.)			кВт·ч	108 / 733	135 / 801	188 / 867
Рабочий ток		Макс.	А	8,02	8,09	9,3
Номинал автомата защиты			А	16	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	9.8 / 6.0 / 4.3	10.0 / 6.2 / 4.3	11.5 / 6.4 / 4.4
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	10.4 / 6.2 / 5.3	10.4 / 6.4 / 5.3	11.9 / 6.5 / 5.3
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБ(А)	39 / 25 / 20	40 / 26 / 20	43 / 27 / 20
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБ(А)	39 / 28 / 21	40 / 28 / 21	40 / 29 / 21
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		20 / 12	20 / 12	20 / 12
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габариты		(ВхШхГ)		295x990x263		286x770x225
Вес			кг	8.0	8.0	8.5
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²		20	25	35

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXF20E	RXF25E	RXF35E
Размеры		(ВхШхГ)	мм	550x740x343		
Вес			кг	24	24	24
Уровень звукового давления		Охлаждение / Нагрев	Максимальный дБ(А)	46 / 47	46 / 47	48 / 48
Диапазон рабочих температур	Охлаждение		от~до °С, сух. терм.	-10~48		
	Нагрев		от~до °С, вл. терм.	-15~18		
Хладагент				R-32		
Электропитание	Параметры			1~; 220-240 В, 50 Гц		
	Питание системы			От наружного блока		

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3) или BRCW901A08 (L=8м).