FBA-A9/RXM-A(8,9)R(9)

Кондиционеры канального типа (средненапорные)

35, 50, 60



INVERTER
Full DC inverter

WiFi DAICHI
опция

R-32



RXM-A(9)



FBA-A9



BRC4C65
опция



BRC1H52W
опция

- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Самый тонкий (245 мм) внутренний блок в данном классе.
- Низкий уровень шума при работе — от 25 дБ(А).
- Внешнее статическое давление до 150 Па позволяет осуществлять кондиционирование удаленных помещений при использовании воздуховодов.
- Возможность автоматической или ручной регулировки статического давления вентилятора при помощи проводного пульта дистанционного управления позволяет точно настроить номинальную производительность кондиционера для различных присоединенных сетей воздуховодов.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема до 625 мм).
- Возможность осуществлять забор воздуха снизу.



опция*

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	3.4	5.0	5.7
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	4	5.5	7.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	0.85 / 1	1.41 / 1.44	1.64 / 1.89
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.30 / A++	6.10 / A++	5.91 / A+
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.17 / A+	4.02 / A+	4.01 / A+
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	3.4 / 2.9	5.0 / 4.4	5.7 / 4.6
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	189 / 973	287 / 1532	336 / 1607
Рабочий ток		Макс.	A	12.29	15.42	15.86
Номинал автомата защиты			A	16	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	15 / 10.5	15 / 10.5	18 / 12.5
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	15 / 10.5	15 / 10.5	18 / 12.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(А)	35 / 29	35 / 29	30 / 25
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(А)	37 / 29	37 / 29	31 / 25
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	245x700x800	245x700x800	245x1000x800
Вес			кг	28	28	35
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXM35A9(R9)	RXM50A8(R)	RXM60A(R)
Размеры		(ВхШхГ)	мм	610x923x367	610x923x367	734x954x401
Вес			кг	36	40	49
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	дБ(А)	47	48	48
	Нагрев	Номинальный	дБ(А)	49	49	49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-10~46		
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-15~18		
Хладагент				R-32		
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц		
	Питание системы			От наружного блока		

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	**BRC1D52, BRC1H52W/S/K**
	Беспроводной (охлаждение/нагрев)	**BRC4C65**

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» по предварительному заказу (только для RXM50-60R).