FDA-A/RZA-D

Кондиционеры канального типа (высоконапорные)

200, 250



Sky Air Advance-series
BLUEVOLUTION

INVERTER
Full DC inverter

WiFi опция

R-32



RZA200D



FDA200A



BRC4C65
опция



BRC1H52W
опция

- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Высокий свободный напор — до 250 Па.
- Автоматическая или ручная регулировка статического давления с помощью проводного пульта.
- Фильтр очистки воздуха длительного срока службы.
- Отвод конденсата с помощью дренажного насоса (опция), высота подъема конденсата до 625 мм.
- Недельный таймер.
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта.
- Функция «Никого нет дома».
- Уникальные компактные наружные блоки с одним вентилятором высотой всего 87 см малозаметного размещения.
- Легкий доступ за счет поворотной передней панели наружного блока, удобное обслуживание благодаря информативному 7-сегментному дисплею.



Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FDA200A	FDA250A
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	19.0	22.0
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	22.4	24.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	*	*
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.78	6.28
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			3.59	3.65
	Потребляемая (охлаждение / нагрев)		кВт	19.0 / 17.2	22.7 / 19.7
	Годовое энергопотребление (охлаждение)		кВт·ч	3891 / 4339	4865 / 4765
Рабочий ток		Макс.	А	15.9	16.9
Номинал автомата защиты			А	20	20
Расход воздуха	Охлаждение	Максимум	м³/мин	64 / 56	68 / 58
	Нагрев	Максимум	м³/мин	64 / 56	68 / 58
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимум	дБ(А)	43 / 38	44 / 37
	Нагрев	Максимум	дБ(А)	43 / 38	44 / 37
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	100 / 30	100 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 19.1	9.5 / 22.2
Габариты	(Вх.Ш.Г.)		мм	470×1480×1100	470×1480×1100
Вес			кг	124	125
Площадь помещения (кондиционирование)			м²	200	250

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZA200D	RZA250D
Размеры		(Вх.Ш.Г.)	мм	870×1100×460	870×1100×460
Вес			кг	120	120
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(А)	59 / 60	57 / 60
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от...до	°C, сух. терм.	-20~+46	-20~+46
	Нагрев	от...до	°C, сух. терм.	-25~+15	-25~+15
Хладагент				R-32	R-32
Электропитание	Параметры			3~, 400В, 50 Гц	3~, 400В, 50 Гц
	Питание системы			От наружного блока	

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	BRC1H52W/S/K
	Беспроводной	BRC4C65

* Более полную информацию о новых энергосберегающих кондиционерах Daikin вы можете найти в технической документации, которая поставляется вместе с кондиционером.

** Кондиционер может быть снабжен несколькими цветными комплектами «Мини» по предварительному заказу.