FDA-A/RZAG-N

Кондиционеры канального типа (высоконапорные)



Sky Air Alpha-series

BLUEVOLUTION

INVERTER

Full DC inverter

WiFi by DAIKIN опция

R-32

для моделей RZAG-N



RZAG125N



FDA125A



BRC4C65 опция



BRC1H52W опция

- В комбинации с наружными блоками серии Sky Air Alpha обеспечиваются наивысшие в классе качество и энергоэффективность.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Высокое внешнее статическое давление до 200 Па позволяет осуществлять кондиционирование удаленных помещений при помощи разветвленной сети воздуховодов.
- Автоматическая или ручная регулировка статического давления с помощью проводного пульта дистанционного управления позволяет точно подстроить номинальную производительность кондиционера под существующую сеть воздуховодов.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема до 625 мм).
- Возможность осуществлять забор воздуха снизу.
- Уникальные компактные наружные блоки с одним вентилятором высотой всего 87 см малозаметного размещения.
- Легкий доступ за счет поворотной передней панели наружного блока, удобное обслуживание благодаря информативному 7-сегментному дисплею.
- Надежная работа при низких температурах наружного воздуха от –20 °C.



Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FDA125A	FDA125A
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	12.1	12.1
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	13.5	13.5
Мощность потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	*	*
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			8.59	8.59
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.35	4.35
	Пол нагрузка (охлаждение / нагрев)		кВт	12.1 / 13.52	12.1 / 13.52
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	1102 / 3064	1102 / 3064
Рабочий ток		Макс.	А	28.2	15.7
Номинал автомата защиты			А	32	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	59 / 28	39 / 28
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	59 / 28	39 / 28
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(А)	40 / 33	40 / 33
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(А)	40 / 33	40 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	85 / 30	85 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты	(ВхШхГ)		мм	300x1400x700	300x1400x700
Вес			кг	45	45
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	130	130

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZAG125NV1	RZAG125NY1
Размеры		(ВхШхГ)	мм	870x1100x460	870x1100x460
Вес			кг	95	94
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(А)	49 / 52	49 / 52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.	-25~52	-20~52
	Нагрев	от-до	°C, сух. терм.	-20~18	-20~18
Хладагент				R-32	R-32
Электропитание	Параметры			1~, 220-240В, 50 Гц	3~, 400В, 50 Гц
	Питание системы			От наружного блока	

Дополнительное оборудование

Пульты управления	Проводной	BRC1D52, BRC1H52W/S/K
	беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC4C65

* Более полную информацию о моделях вы можете найти в технических каталогах на сайте поставщика.