FDA-A/RZASG-M

Кондиционеры канального типа (высоконапорные)



SkyAir Advance-series
BLUEVOLUTION

INVERTER
Full DC inverter

WiFi DAICHI
опция

R-32

для моделей RZASG-M



RZASG125M



FDA125A



BRC4C65
опция



BRC1H52W
опция

- Сочетание с серией Advance Sky Air обеспечивает хорошее соотношение цены и качества.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Использование хладагента R-32 уменьшает на 68 % воздействие на окружающую среду в аспекте глобального потепления по сравнению с R-410A, также снижается потребление электроэнергии и уменьшается объем заправленного хладагента.
- Высокое внешнее статическое давление до 200 Па позволяет осуществлять кондиционирование удаленных помещений при помощи разветвленной сети воздуховодов.
- Автоматическая или ручная регулировка статического давления с помощью проводного пульта дистанционного управления позволяет точно подстроить номинальную производительность кондиционера под существующую сеть воздуховодов.
- Снижение потребления электроэнергии благодаря двигателю постоянного тока вентилятора.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема до 625 мм).
- Возможность осуществлять забор воздуха снизу.



Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FDA125A	FDA125A
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	12.1	12.1
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	13.5	13.5
Мощность потребляема системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	*	*
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			5.03	5.03
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			3.58	3.58
	Пом. нагрузка (охлаждение / нагрев)		кВт	12.1 / 6	12.1 / 6
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	1444 / 2346	1444 / 2346
Рабочий ток	Макс.		А	28.8	15.7
Номинал автомата защиты			А	32	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	39 / 28	39 / 28
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	39 / 28	39 / 28
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(А)	40 / 33	40 / 33
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(А)	40 / 33	40 / 33
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	50 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	300x1400x700	300x1400x700
Вес			кг	45	45
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	130	130

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZASG125MV1	RZASG125MY1
Размеры		(ВхШхГ)	мм	940x990x320	940x990x320
Вес			кг	70	70
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(А)	53 / 57	53 / 57
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.	-15-46	-15-46
	Нагрев	от-до	°C, вл. терм.	-15-15.5	-15-15.5
Хладагент				R-32	R-32
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц	3~, 400 В, 50 Гц
	Питание системы			От наружного блока	

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	BRC1D52, BRC1H52W/S/K
	Беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC4C65

* Более полную информацию о моделях вы можете найти в технических каталогах на сайте поставщика.