FFA-A9/RXM-A(9,8)R(9)

Кондиционеры кассетного типа

25, 35, 50, 60



INVERTER
Full DC inverter

WiFi опция

R-32



RXM-R(9)



FFA-A9



BRC7F530W
опция



BRC1H52W
опция

- Эксклюзивный потрясающий дизайн отмечен множеством международных наград.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагенте R-32 и R-410A с некоторыми наружными блоками бытовых серий и Sky Air A series.
- Компактные кассетные блоки размещаются в модуле стандартного подвесного потолка 600x600 мм без малейшего перекрытия соседних ячеек, выступ оригинальной декоративной панели от плоскости потолка всего 8 мм.
- Идеальное предложение для небольших магазинов, офисов, бытовых помещений.
- Инфракрасный датчик присутствия и измерения температуры на уровне пола (опция).
- Экономичные низкошумные DC-двигатели вентилятора и встроенного дренажного насоса.
- Индивидуальное управление жалюзи, дающее удобство при ремонте или изменении интерьера.
- Универсальный наружный блок применяется с рядом внутренних блоков бытовой серии и Sky Air A-series.
- Работа в составе мультисистем Twin / Triple / Double twin, «Супер Мульти Плюс», комбинаций для технологического охлаждения.
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема до 630 мм).



опция*** опция

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	2.5	3.4	5.0	5.7
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	3.2	4.0	5.8	7.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	0.65 / 0.69	0.93 / 1.03	1.37 / 1.66	1.87 / 2.05
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.82 / A+	6.47 / A+	6.20 / A+	5.76 / A+
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.29 / A+	4.18 / A+	3.66 / A	4.04 / A+
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	2.5 / 2.8*	3.4 / 3.7*	5.0 / 5.8*	5.7 / 6.8*
	Годовое энергопотребление (охл. / нагр.)		кВт·ч	128 / 754	184 / 1035	287 / 1393	348 / 1373
Рабочий ток		Макс.	А	10.78	12.79	14.32	15.00
Номинал автомата защиты			А	16	16	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	9.7 / 6.6	10.1 / 6.5	12.7 / 9.6	14.5 / 9.5
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	9.7 / 6.6	10.1 / 6.5	12.7 / 9.6	14.5 / 9.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(А)	31 / 25	34 / 25	39 / 27	43 / 32
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(А)	31 / 25	34 / 25	39 / 27	43 / 32
Трубопровод хладагента	Максимальная протяженность		м	20 / 15		30 / 20	
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5		6.4 / 12.7	
Габариты		(ВхШхГ)	мм	290x575x575			
Вес			кг	16		17.5	
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ				**BYFQ60B3 / BYFQ60CW / BYFQ60CS**			
Габариты		(ВхШхГ)	мм	55x700x700 / 55x620x320 / 55x620x320			
Вес			кг	2.7 / 2.8 / 2.8			
Для помещения площадью (прим. расчет)			м²	25	25	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXM25A9(R9)	RXM35A9(R9)	RXM50A8(R)	RXM60A(R)
Размеры		(ВхШхГ)	мм	810x923x307		810x923x307	734x954x401
Вес			кг	36		40	48
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(А)	46 / 47	47 / 48	48 / 49	48 / 49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм.	-10~46			
	Нагрев	от-до	°C, сух. терм.	-15~24			
Хладагент	Тип			R-32			
Электропитание	Параметры			~, 220-240 В, 50 Гц			
	Питание системы			От наружного блока			

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	**BRC1D52, BRC1H52W/S/K**
	Беспроводной (охлаждающий агент)	**BRC7EB530W**, BRC7F530W(S)***

* Совместим с беспроводным комплектом BYFQ60CW(S).
** Совместим с проводной панелью BYFQ60B3.
*** Кондиционер может быть снабжен набором интерфейсов «комплектом «Квест» или «Аквабест» — по заказу (только для FXMQ50-63+).