FNA-A9/RXM-A(9,8)R(9)

Кондиционеры напольного типа (встраиваемые)

25, 35, 50, 60



INVERTER
DC inverter

WiFi DAICHI
опция

R-32



RXM-A(9,8)R(9)



FNA-A9



BRC4C65
опция



BRC1H52W
опция

- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Напольные встраиваемые блоки наилучшим образом подходят для монтажа в нише под окном благодаря небольшим габаритам: толщина всего 200 мм, высота 620 мм.
- Кондиционеры идеальны для применения в офисах, магазинах и жилых помещениях. Легко вписываются в любой интерьер: видны только декоративные решетки.
- Внешнее статическое давление до 49 Па позволяет присоединить воздуховод для подачи воздуха из решетки под потолком.
- Простой доступ для обслуживания внутреннего блока.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта.



опция*

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	2.6	3.4	5.0	6.0
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	3.2	4.0	5.8	7.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	0.68 / 0.8	1.1 / 1.15	1.48 / 1.74	2.22 / 2.25
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			5.76 / A+	5.76 / A+	5.70 / A+	5.56 / A
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.29 / A+	4.15 / A+	4.05 / A+	4.16 / A+
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	2.6 / 2.8	3.4 / 2.9	5.0 / 4.0	6.0 / 4.6
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	158 / 913	207 / 978	307 / 1383	378 / 1547
Рабочий ток		Макс.	A	10.79	11.17	14.43	15.09
Номинал автомата защиты			A	16	16	16	16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./тихий	м³/мин	8.7 / 7.3	8.7 / 7.3	16.0 / 13.5	16.0 / 13.5
	Нагрев	Макс./тихий	м³/мин	8.7 / 7.3	8.7 / 7.3	16.0 / 13.5	16.0 / 13.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./тихий	дБ(A)	33 / 28	33 / 28	36 / 30	36 / 30
	Нагрев	Макс./тихий	дБ(A)	33 / 28	33 / 28	36 / 30	36 / 30
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	620x750x200	620x750x200	620x1150x200	620x1150x200
Вес			кг	23	23	30	30
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	25	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXM25A9(R9)	RXM35A9(R9)	RXM50A8(R)	RXM60A(R)
Размеры		(ВхШхГ)	мм	610x923x367		610x923x367	734x954x401
Вес			кг	36		40	49
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(A)	46 / 47	47 / 49	48 / 40	48 / 49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-10~46			
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-15~18			
Хладагент	Тип			R-32			
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц			
	Питание системы			От наружного блока			

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	**BRC1D52, BRC1H52W/S/K**
	Беспроводной (охлаждение/нагрев)	**BRC4C65**

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» по предварительному заказу (только для RXM50-60R).