FNA-A9/RZAG-B

Кондиционеры напольного типа (встраиваемые)

35, 50, 60



Sky Air Alpha-series
BLUEVOLUTION

INVERTER
DC inverter

R-32

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
для моделей RZAG-A



RZAG35-60B



FNA-A9



BRC4C65
опция



BRC1H52W
опция

- В комбинации с наружными блоками серии Sky Air Alpha обеспечивается наивысшая энергоэффективность.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Напольные встраиваемые блоки наилучшим образом подходят для монтажа в нише под окном благодаря небольшим габаритам: толщина всего 200 мм, высота 620 мм.
- Кондиционеры идеальны для применения в офисах, магазинах и жилых помещениях. Легко вписываются в любой интерьер: видны только декоративные решетки.
- Внешнее статическое давление до 49 Па позволяет присоединить воздуховод для подачи воздуха из решетки под потолком.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта.
- Надежная работа при низких температурах наружного воздуха от –20 °C.



опция*

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	3.5	5.0	6.0
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	4.0	5.0	7.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	0.90 / 1.14	1.32 / 1.47	1.76 / 2.12
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			5.90 / A+	5.90 / A+	5.70 / A+
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			3.90 / A	3.90 / A	3.90 / A
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	3.5 / 3.5	5.0 / 4.3	6.0 / 4.5
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	208 / 1255	297 / 1542	368 / 1616
Рабочий ток		Макс.	A	14.73	14.73	16.7
Номинал автомата защиты			A	16	16	20
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./тихий	м³/мин	8.7 / 7.3	16.0 / 13.5	16.0 / 13.5
	Нагрев	Макс./тихий	м³/мин	8.7 / 7.3	16.0 / 13.5	16.0 / 13.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./тихий	дБ(А)	33 / 28	36 / 30	36 / 30
	Нагрев	Макс./тихий	дБ(А)	33 / 28	36 / 30	36 / 30
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	50 / 30	50 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	620x750x200	620x1150x200	620x1150x200
Вес			кг	23	30	30
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZAG35B	RZAG50B	RZAG60B
Размеры		(ВхШхГ)	мм	734x870x373	734x870x373	734x870x373
Вес			кг	52	52	52
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(А)	48 / 48	49 / 49	50 / 50
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-20~52		
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-20~24		
Хладагент				R-32		
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц		
	Питание системы			От наружного блока		

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	**BRC1D52, BRC1H52W/S/K**
	Беспроводной (охлаждение/нагрев)	**BRC4C65**