FAA-B/RZAG-N

Кондиционеры настенного типа

70, 100



Sky Air Alpha-series
BLUEVOLUTION

INVERTER
Full DC inverter

WiFi DAICHI
опция

R-32

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
для моделей RZAG-N



RZAG71-100N



FAA-B



BRC7EA631
опция



BRC1H52W
опция

- В комбинации с наружными блоками серии Sky Air Alpha обеспечиваются наивысшие в классе качество и энергоэффективность.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Новый современный дизайн внутреннего блока.
- Снижение потребления энергии благодаря двигателям постоянного тока вентилятора.
- 5 возможных направлений воздушного потока.
- Уникальные компактные наружные блоки с одним вентилятором высотой всего 87 см малозаметного размещения.
- Легкий доступ за счет поворотной передней панели наружного блока, удобное обслуживание благодаря информативному 7-сегментному дисплею.
- Надежная работа при низких температурах наружного воздуха от –20 °C.



опция

опция*

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FAA71B	FAA100B
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	6.8	9.5
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	7.5	10.8
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	2.1 / 2.2	2.9 / 3.4-
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.58 / A++	6.42 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.20 / A+	4.01 / A+
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	6.8 / 4.7	9.5 / 7.8
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	362 / 1567	518 / 2723
Рабочий ток		Макс.	A	17.5 / 10.9	21.3 / 14
Номинал автомата защиты			A	20 / 16	32 / 16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	18 / 14	26 / 19
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	18 / 14	26 / 19
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(A)	45 / 40	49 /41
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(A)	45 / 40	49 /41
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	55 / 30	85 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	290x1050x269	340x1200x262
Вес			кг	14	18
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	80	110

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZAG71NV1/NY1	RZAG100NV1/NY1
Размеры		(ВхШхГ)	мм	870x1100x460	870x1100x460
Вес			кг	81	85
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(A)	46 / 48	47 / 50
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-20~52	
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-20~18	
Хладагент				R-32	
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц	
	Питание системы			От наружного блока	

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	BRC1D52, BRC1H52W/S/K	
	Беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC7EA631	BRC7EA632