FUA-A/RZAG-N

Кондиционеры подпотолочного типа четырехпоточные

71, 100, 125



Sky Air Alpha-series
BLUEVOLUTION

INVERTER
DC inverter

WiFi DAICHI
опция

R-32

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
для моделей RZAG-N



RZAG71-125N



FUA-A



BRC7C58
опция



BRC1H52W
опция

- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 600 мм.
- Компактная конструкция внутреннего блока с одинаковыми габаритами для всего модельного ряда (толщина 198 мм).
- С пульта дистанционного управления можно задать 5 разных углов наклона воздухораспределительных жалюзи от 0 до 60°. Индивидуальное управление жалюзи внутреннего блока.
- Функция настройки на определенную высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,5 м.
- Надежная работа при низких температурах наружного воздуха от –20 °C.
- Уникальные компактные наружные блоки с одним вентилятором высотой всего 87 см малозаметного размещения.
- Легкий доступ за счет поворотной передней панели наружного блока, удобное обслуживание благодаря информативному 7-сегментному дисплею.



опция*

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FUA71A	FUA100A	FUA125A
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	6.8	9.5	12.1
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	7.5	10.8	13.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	*	*	*
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			7.02 / A++	6.42 / A++	6.39
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.2 / A+	4.5 / A+	4.26
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	6.8 / 4.7	9.5 / 7.8	12.1 / 9.52
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	339 / 1567	518 / 2427	1136 / 3129
Рабочий ток (1ф / 3ф)		Макс.	A	17.9 / 11.3	22.2 / 14.9	27.5 / 15
Номинал автомата защиты (1ф / 3ф)			A	20 / 16	32 / 16	32 / 16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	23 / 16	31 / 20	32.5 / 20.5
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	23 / 16	31 / 20	32.5 / 20.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(A)	41 / 35	46 / 39	47 / 40
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(A)	41 / 35	46 / 39	47 / 40
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	55 / 30	85 / 30	85 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9	9.5 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	198x950x950	198x950x950	198x950x950
Вес			кг	25	26	26
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	80	110	130

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZAG71NV1/NY1	RZAG100NV1/NY1	RZAG125NV1/NY1
Размеры		(ВхШхГ)	мм	870x1100x460	870x1100x460	870x1100x460
Вес			кг	81	85	95 / 94
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(A)	46 / 48	47 / 50	49 / 52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-20~52		
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-20~18		
Хладагент				R-32		
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц / 3~, 380-415 В, 50 Гц		
	Питание системы			От наружного блока		

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	**BRC1D52, BRC1H52W/S/K**
	Беспроводной (охлаждение/нагрев)	**BRC7C58**

* Более полную информацию о модели вы можете найти в технических каталогах на сайте поставщика.