FUA-A/RZASG-M

Кондиционеры подпотолочного типа четырехпоточные

71, 100, 125



Sky Air Advance-series

BLUEVOLUTION

INVERTER DC inverter

Wi-Fi DAIKIN опция

R-32

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ для моделей RZASG-M



RZASG100-125M



FUA-A



BRC7C58 опция



BRC1H52W опция

- Сочетание с серией Sky Air Advance обеспечивает хорошее соотношение цены и качества.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Стандартный дренажный насос с высотой подъема 600 мм.
- Компактная конструкция внутреннего блока с одинаковыми габаритами для всего модельного ряда (толщина 198 мм).
- С пульта дистанционного управления можно задать 5 разных углов наклона воздухораспределительных жалюзи от 0 до 60°.
- Индивидуальное управление жалюзи внутреннего блока.
- Функция настройки на определенную высоту потолка сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,5 м.



Руководство пользователя

Инструкция по монтажу

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FUA71A	FUA100A	FUA125A
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	6.8	9.5	12.1
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	7.5	10.8	13.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение / Нагрев	Номинальная	кВт	1.77 / 1.59	2.97 / 1.90	5.15 / 1.92
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.16 / A++	5.83 / A+	5.49
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			3.9 / A	4.01 / A+	3.84
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	6.8 / 4.5	9.5 / 6	12.1 / 6
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	386 / 1615	570 / 2095	1322 / 2188
Рабочий ток (1ф / 3ф)		Макс.	A	17.9	22.2 / 14.9	28.2 / 15
Номинал автомата защиты (1ф / 3ф)			A	20	25 / 16	32 / 16
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	23 / 16	31 / 20	33 / 21
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	23 / 16	31 / 20	33 / 21
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБ(А)	41 / 35	46 / 39	47 / 40
	Нагрев	Макс./мин.	дБ(А)	41 / 35	46 / 39	47 / 40
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	50 / 30	50 / 30	50 / 30
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	9,5 / 15,9	9,5 / 15,9	9,5 / 15,9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	198x950x950		
Вес			кг	25	26	
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	80	110	130

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RZASG71MV1	RZASG100MV1/MY1	RZASG125MV1/MY1
Размеры		(ВхШхГ)	мм	770x900x320	990x940x320	990x940x320
Вес			кг	60	70	70
Уровень звукового давления	Охлаждение / Нагрев	Номинальный	дБ(А)	46 / 47	53 / 57	53 / 57
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-15~46		
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-15~15.5		
Хладагент				R-32		
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц		
	Питание системы			От наружного блока		

Дополнительное оборудование

Пульт управления	Проводной	**BRC1D52, BRC1H52W/S/K**
	Беспроводной (охлаждение/нагрев)	**BRC7C58**