MXM-A9
Мультисистемы



INVERTER
DC inverter

R-32

WiFi DAICHI
опция**



FTXP-N



MXM-A9

Инструкция по монтажу

- В мультисистеме MXM используется наиболее озонобезопасный и энергоэффективный хладагент R-32.
- В мультисистеме MXM к одному наружному блоку производительностью от 4 до 9 кВт возможно подключить от 2 до 5 внутренних блоков класса Split.
- Каждый внутренний блок управляется индивидуально.
- Расширены модельные ряды внутренних блоков, используемых также в сплит-системах (FBA-A9, FCAG-B*, FFA-A9, FHA-A9, FNA-A9).

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXP20N	FTXP25N	FTXP35N
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	2.0	2.5	3.3
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	2.5	2.8	3.5
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	9.5 / 7.4 / 5.6	9.7 / 7.7 / 5.8	11.5 / 8.3 / 6.3
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	10.4 / 8.1 / 6.2	10.4 / 8.1 / 6.4	11.5 / 9.0 / 7.0
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБ(А)	39 / 33 / 25	40 / 33 / 26	43 / 34 / 27
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБ(А)	39 / 34 / 28	40 / 34 / 28	40 / 35 / 29
Трубопровод хладагента	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габариты		(ВхШхГ)	мм	286x770x225		
Вес			кг	8.5	8.5	9.0

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СИСТЕМЕ

Наружные блоки	Настенный																Канальный							Напольный							Кассетный							Под-потолочный		
	FTXJ-AW/B/S(9)					CTXM-R	FTXM-A							FTXP-N			FDXM-F9				FBA-A9			CVXM-A	FVXM-A			FNA-A9				FFA-A9				FCAG-B			FHA-A9		
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	35	50	60
2MXM40A9	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•						•	•	•															
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•						•	•	•					•	•	•							
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40A9	•	•	•			•	•	•	•								•	•			•			•	•	•		•	•			•	•			•			•		
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•		•	•	
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА				2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	4.0	5.0	6.8	4.0	5.2	6.8	6.8	8.0	9.0
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	4.2	5.6	8.6	4.6	6.8	8.6	8.6	9.6	10.0
Мощность, потребляемая системой	Охл. / Нагр.	Номинальная	кВт	1.04 / 1.28	1.59 / 1.49	1.62 / 2.39	0.86 / 1.42	1.76 / 2.17	1.80 / 2.39	1.80 / 2.42	2.49 / 2.63	2.94 / 2.72
Рабочий ток		Макс.	A	9.4	9.01	14.61	7.98	11.68	14.61	14.61	15.3	15.0
Номинал автомата защиты			A	16	16	20	16	20	20	20	25	32
Количество подключаемых внутренних блоков				2	2	2	3	3	3	4	4	5
Габариты	(ВхШхГ)		мм	552x852x350		734x974x408						
Вес			кг	36	41	60	57	57	62	63	67	68
Уровень звукового давления	Охлаждение		дБ(А)	46	48	48	46	46	48	48	48	52
	Нагрев		дБ(А)	48	50	48	47	47	48	49	49	52
Трубопровод хладагента	длина	общая / до вн. блока	м	30 / 20	30 / 20	50 / 25	50 / 25	50 / 25	50 / 25	60 / 25	70 / 25	75 / 25
	перепад высот	между вн. и нар.	м	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	между блоками	между вн	м	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	диаметр труб	жидкость / газ	мм	6.35x2 / 9.5x2	6.35x2 / 9.5x1; 12.7x1		6.35x3 / 9.5x1; 12.7x2			6.35x4 / 9.5x2; 12.7x2	6.35x4 / 9.5x1; 12.7x1; 15.9x2	6.35x5 / 9.5x2; 12.7x1; 15.9x2
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от ~ до	°C, сух. терм.	-10~46								
	Нагрев	от ~ до	°C, вл. терм.	-15~24								
Хладагент				R-32								
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц								